

## EUROLITE Jeu 2 x LED BAR-12 QCL RGBW + sac souple

2 x barre de projecteurs, 12 x LED 4in1 4 W, sacoche incluse

Réf. : 2000406

GTIN:



**Prix de catalogue: 391.51 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW

Barre LED (1,1m), 12 x LED 4in1 QCL RGBW, 4 W

- 12 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light 'J
- Fonctionnement silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural

#### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

#### EUROLITE Sac souple SB-12

Sacoche noire pratique pour barres LED (1 m de long), cloison ajustable

### Logistique

- Optimal pour 1 à 2 barres de LED de 1 mètre de long
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec Cloison de séparation
- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles
- 1 Sangles d'épaule

## Données techniques:

---

Poids: 6,27 kg

---

### EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 24 W   |
| Type de protection:               | IP20   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)               |
| Sortie de courant:                | 1 x Appareils froids (F) version encastrable   |
| Type de lampe:                    | Lampe LED  |
| LED:                              | 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)   |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz  |
| Canaux DMX:                       | 2; 4; 5; 6; 9  |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif) |
| Préprogrammé dans:                | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J                                  |
| Projection:                       | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ:                  | 17°  |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 17°  |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 33°  |
| Couleur du boîtier:               | Noir   |
| Système d'enregistrement:         | Étrier   |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres  |
| Dimension:                        | Longueur : 1,1 m<br>Profondeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 10 cm   |

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Poids:                             | 2,85 kg  |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)                        |
| Sécurité photobiologique:          | Risque groupe 0  |
| Câble secteur/câble d'alimentation |  |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05RN-F                       |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,2 m   |
| Étrier                             |  |
| Diamètre des trous de fixation:    | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm               |
| Matériau:                          | Métal  |
| Spécifications juridiques          |  |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle                     |

### **EUROLITE Sac souple SB-12**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Charge maximale:   | 20 kg   |
| Sangle:            | 2 Pièce   |
| Aide au transport: | 1 x Sangles d'épaule                                      |
| Matériau:          | Textile   |
| Couleur:           | Noir  |
| Dimension:         | Largeur : 1,07 m<br>Profondeur : 17 cm<br>Hauteur : 18 cm |
| Poids:             | 570 g   |