

EUROLITE Jeu 2 x LED BAR-12 QCL RGBA + sac souple

2 x barre de projecteurs, 12 x LED 4in1 4 W, sacoche incluse

Réf. : 20000415

GTIN:



Prix de catalogue: 391.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBA

Barre LED (1,1m), 12 x LED 4in1 QCL RGBA, 4 W

- 12 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J
- Fonctionnement silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural

L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 2 x étrier, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

EUROLITE Sac souple SB-12

Sacoche noire pratique pour barres LED (1 m de long), cloison ajustable

Logistique

- Optimal pour 1 à 2 barres de LED de 1 mètre de long
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec Cloison de séparation
- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles
- 1 Sangles d'épaule

Données techniques:

Poids: 6,37 kg

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBA

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	24 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium coulé; Métal; Plastique
Dimension:	Longueur : 1,1 m Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm

Poids:	2,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Sac souple SB-12

Charge maximale:	20 kg
Sangle:	2 Pièce
Aide au transport:	1 x Sangles d'épaule
Matériau:	Textile
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 1,07 m Profondeur : 17 cm Hauteur : 18 cm
Poids:	570 g