

OMNITRONIC Set 2x XKB-212A + 2x MagiCarpet-151A MK2

Set d'enceintes actives, y compris barres d'écartement et câbles de connexion

Réf. : 20000420

GTIN:



Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; DJ itinérants / artistes solos
- <p>OMNITRONIC MagiCarpet-151A MK2 Active Subwoofer
- <h2 class="featureSatz">Subwoofer actif Bass Reflex 15" PA, 500 W</h2>Active bassreflex subwoofer with 250 W RMS power
- 38 cm bass speaker (15") with 76 mm voice coil
- Adjustable XLR input with feed-through output
- XLR output with high-pass filter for active top speakers
- Adjustable crossover frequency from 40 to 250 Hz
- Bass boost, ground lift and phase control
- Power and signal/limit indicator
- Rugged wooden housing with black felt cover

Logistique

- Metal flange for mounting top speakers
- Bar handles for easy transport
- Impact-resistant metal grille, steel corners and support feet
- For mobile applications and permanent installations
- Suitable for car transport
- <p>OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 100 cm
- <h2 class="featureSatz">Tube d'écartement</h2>Pour la connexion de systèmes satellites
- Pour les inserts de trépied de diamètre standard (35 mm)
- Version en acier avec revêtement par poudre
- <p>PSSO Câble de haut-parleur XLR 2 x 2,5 3 m noir
- <h2 class="featureSatz">Câble d'enceinte de haute qualité</h2>Convient à toutes les enceintes passives avec raccordement XLR
- Conducteurs de 2,5 mm² d'épaisseur pour un signal amplifié sans perte de puissance
- Ne peut pas être utilisé comme câble de microphone !
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Helukabel
- Made in Germany
- <p>OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir
- <h2 class="featureSatz">Câble audio à connecteurs XLR 3 broches</h2>

Données techniques:

Poids:	99,17 kg
--------	----------

OMNITRONIC Enceinte XKB-212A à 2 voies, active, DSP

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	800 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Plage de fréquence:	55 - 20000 Hz
Sensibilité:	95 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Dispersion:	90° x 50°
Commande:	Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	Omnitronic
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D Biamp
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Régulateur master, Encodeur
Circuit de protection:	Limiteur

État LED:	Power, Signal, Limite
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 3 bandes
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Bobine mobile graves 2,4" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	3 Pièce
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 38 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 61 cm
Poids:	14,90 kg

OMNITRONIC MagiCarpet-151A MK2 Active Subwoofer

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	280 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Capacité de charge:	Programme: 500W Nominale: 250W RMS
Plage de fréquence:	40 - 250 Hz
Pression acoustique max.:	125 dB
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Lien: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: filtre passe-haut via 2 x XLR 3 broches
Enceinte:	1 x Boumeur 15"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Dimension:	Largeur : 52 cm Profondeur : 63,5 cm Hauteur : 51,5 cm
Poids:	33,10 kg

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 100 cm

Charge maximale:	35 kg
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm

Type (trépied en général):	Tube d'écartement
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir
Dimension:	Hauteur : 100 cm Diamètre : Ø 3,5 cm
Poids:	0,78 kg

PSSO Câble de haut-parleur XLR 2 x 2,5 3 m noir

Conception du câble:	2 x 2,5 mm² câble d'enceinte
Longueur du câble:	3 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches, Typ NC3MXX
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches, Typ NC3FXX
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée Helukabel
Couleur:	Noir
Poids:	0,35 kg

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	0,46 kg

Contenu de la livraison:

2 x OMNITRONIC Enceinte XKB-212A à 2 voies, active, DSP

1 x boîtier compact
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité

2 x PSSO Câble de haut-parleur XLR 2 x 2,5 3 m noir

1 x câble d'enceinte

2 x OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

1 x câble XLR