

## OMNITRONIC Jeu 2 x XKB-215A + pied d'enceinte MOVE MK2

Jeu d'enceintes actives, 2 x XKB-215A, 2 x pied d'enceinte sac incl., 2 x câble XLR

Réf. : 2000422

GTIN:



**Prix de catalogue: 950.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

Enceinte active et woofer 15", pilote 1,75", HF: 60 W RMS, LF: 300 W RMS

- Système actif 15/2 full range pour applications mobiles live et DJ
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Caisson bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité

#### OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

2 pieds d'enceinte, jusqu'à 183 cm, charge maximale 30 kg + housse de transport

### Logistique

- Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
  - Diamètre du tube : Ø 35 mm
  - Réglable en hauteur
- L'étendue des fournitures**
- 1 x sac

#### OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches< p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

#### Données techniques:

---

##### OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 800 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	96 dB
Pression acoustique max.:	121 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Commande:	Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D Biamp
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Encodeur, régulateur master
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	2 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via Bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x Régulateur 3 bandes
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	3 Pièce
Dimension:	Largeur : 37 cm Profondeur : 45 cm Hauteur : 70 cm
Poids:	20,95 kg

**OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2**

Charge maximale:	30 kg
Diamètre du tuyau zone:	35
Hauteur:	Maximal : 183 cm Minimal : 100 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Acier; Acier
Couleur:	Noir
Poids:	5,10 kg

**OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir**

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	460 g