OMNITRONIC Set UHF-201 Wireless Mic System + Bodypack 863.420 MHz

Réf. : 20000439

GTIN:

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

OMNITRONIC UHF-201 Wireless Mic System 863.420MHz

Wireless microphone system with UHF PLL technology

- Receiver unit and hand-held microphone with UHF PLL technology
- Operation in the low-interference UHF band
- Parallel operation of up to 4 sets is possible without any interference
- Volume control
- XLR and 6.3 mm output
- Jack cable included
- LEDs for power, carrier and audio signal
- Microphone with mute switch and color indication
- Matching pocket transmitter can be ordered separately
- License-free and approved in the EU

  récepteur
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe

  microphone
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 50m par visibilité

  L'étendue des fournitures
- 1 x récepteur, 1 x Antenne, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x microphone, 1 x câble jack, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC UHF-200 BP Bodypack 863.420MHz

Émetteur de poche et micro cravate

- Pocket transmitter as UHF PLL system, matching receivers with the same carrier frequency

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Operation in the low-interference UHF band
- Incl. lavalier microphone
- Transmitting power 10 mW
- Power LED
- Sensitivity adjustable
- Mute switch
- Operation via 2 x 1.5 V batteries, type AA
- License-free and approved in the EU
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe

Données techniques:

Poids:	0,81 kg

OMNITRONIC UHF-201 Wireless Mic System 863.420MHz

Type:	Ensemble complet sans fil
Nombre de canaux:	1
Poids:	0,70 kg
Récepteur	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 500 mA
Puissance totale de raccordement:	1,75 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Rapport signal/bruit:	>105 dB
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Microphone	
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	40 - 18000 Hz
Portée:	Jusqu'à 50m par visibilité
Fréquence porteuse:	863,420 MHz
Commutateur:	Commutateur muet; Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 26,5 cm Diamètre : Ø 5 cm
Poids:	0,185 kg
System:	Non-Diversity

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

RF power output:	10 mW
Modulation method:	F3F
Selectivity:	>80 dB
T.H.D.:	<0.5 % at 1 kHz
Audio outputs:	400 mV, 2.2 kohms (XLR, bal.)
	200 mV, 2.2 kohms (6.3 mm jack, unbal.)

OMNITRONIC UHF-200 BP Bodypack 863.420MHz

Type:	Émetteur de poche et microphone
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Condensateur
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	40 - 18000 Hz
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt; commutateur muet
Dimension:	Largeur : 6 cm Profondeur : 20 cm Hauteur : 2,5 cm
Poids:	0,11 kg
Carrier frequency:	863.420 MHz
Coverage:	50 m (with line-of-sight)
RF power output:	10 mW
Modulation method:	F3F
S/N ratio:	>105 dB
Selectivity:	>80 dB
T.H.D.:	<0.5 % at 1 kHz
Connection:	3.5 mm jack
Dimensions:	200 x 650 x 25 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.