

## EUROLITE Set LED Umbrella 140 + BS-2 EU

Umbrella LED à pied d'enceinte haut et adaptateur

Réf. : 20000489

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED Umbrella 140

Attrape-regard RGB extraordinaire

- DMX-controllable lighting effect umbrella with 114 SMD RGB LEDs, distributed in 7 segments
- Segments can be controlled individually via DMX
- 6 segments make the surface of the umbrella shine, one segment in the middle shines directly at the audience
- Perfect as stage background and eye-catcher for decorative purposes in shops, display windows, fair stands, hotels, bars and clubs
- Can be mounted to a lighting stand or trussing - the umbrella's angle can be adjusted
- Easy transport (can be folded), setup and installation
- Covers a large area with a diameter of 140 cm
- Built-in auto and music show programs
- Supports QuickDMX - the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom-powered USB port for QuickDMX receivers (accessories)
- Stepless RGB color mixture, dimmer and strobe effect
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Appropriate control unit included in the delivery
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- 114 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements

#### L'étendue des fournitures

### Logistique

- 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble multibroches, 1 x écran

### OMNITRONIC Pied d'enceinte BS-2 EU

Grand pied d'enceinte en acier, hauteur réglable de 117 à 205 cm, charge maximale 50 kg

- Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur
- Made in Europe

#### L'étendue des fournitures

- 1 x trépied

### EUROLITE Adaptateur SPA-10S

Pour un tube de 35 mm à filetage et vis papillon M10, charge maximale WLL 100 kg

- Adaptateur pour installer un projecteur, une enceinte, etc. sur un trépied
- Vis à oreilles M10
- Filetage M10

#### L'étendue des fournitures

- 1 x adaptateur, 1 x mode d'emploi

### Données techniques:

---

Poids: 8,35 kg

---

### EUROLITE LED Umbrella 140

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
LED:	114 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	6; 24
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Dimension:	Diamètre : Ø 1,4 m
Poids:	3,07 kg

### Spécifications juridiques

---

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **OMNITRONIC Pied d'enceinte BS-2 EU**

Charge maximale:	50 kg
Hauteur:	Maximal : 205 cm Minimal : 117 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	1,1 m x 17 cm x 14 cm
Poids:	4,90 kg

#### **EUROLITE Adaptateur SPA-10S**

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, thermolaqué
Plaque:	1,3 cm Ø 6 cm
Filetage:	Filetage M10 x 25 mm
Dimension:	Hauteur : 13 cm Diamètre : Ø 6 cm
Poids:	380 g