

## EUROLITE Jeu 4 x DMH-80 LED spot + mallette

4x lyre PRO, LED 75 W, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000491

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### FUTURELIGHT Projecteur LED DMH-80

Lyre PRO, LED 75 W et prisme 16 faces unique

- Vitesse PAN/TILT élevée
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- 1 LED puissante 75 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 270° TILT
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Prisme 16 fois rotatif; Mise au point motrice
- Effet gobo; effet beam; Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Gobos interchangeable
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; Commande de la musique via Microphone
- Avec un Angle de départ de 10° - 16°
- Multicolore Écran LCD
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Scène

### Logistique

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 1 x câble XLR, 1 x demi-collier en forme d'oméga

### ROADINGER Flightcase 4 x PLB-130/DMH-80/TMH XB-130

Flightcase PRO pour 4 x PLB-130

- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

#### FUTURELIGHT Projecteur LED DMH-80

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 75 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; Prisme 16 fois rotatif; Mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 24mm Diamètre de l'image 19mm Effet shake Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	11; 13; 17; 18
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée

Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	10° - 16°
Angle de départ (1/2 pic):	10 - 16°
Angle de départ (1/10 pic):	10 - 16°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc froid (CW) 3 m : 8334 lx, 6 m : 2169 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 5211 lx, 6 m : 1339 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 29,9 cm Profondeur : 25,2 cm Hauteur : 39,8 cm
Poids:	9,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x PLB-130/DMH-80/TMH XB-130**

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiments à accessoires:	10 cm x 45 cm x 38,5 cm
Dimension interne:	77 cm x 45 cm x 40,5 cm
Compartiment d'appareil:	31,5 cm x 21,5 cm x 38,5 cm
Dimension:	Largeur : 81 cm Profondeur : 50 cm Hauteur : 43 cm
Poids:	22,60 kg