FUTURELIGHT Jeu 2 x lyre DMH-200 LED + mallette

2 x lyre Beam/Wash PRO, LED COB 200 W, flightcase à roulettes

Réf. : 20000544

GTIN:

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

FUTURELIGHT Lyre LED DMH-200

Lyre Beam/Wash PRO, LED COB 200 W et grand zoom

- Effect wheel with rotating 3-facet prism
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Steplessly adjustable iris
- Stepless frost-filter
- Electronic dimmer (0-100%)
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois; iris; mise au point motrice; zoom motrice; Filtre à gel
- Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7,5° - 40°

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Étrier, 1 x câble XLR

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-200 LED

Flightcase PRO pour 2 x FUTURELIGHT DMH-200 LED

- For optimal security
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

FUTURELIGHT Lyre LED DMH-200

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	270 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max.TILT:	265° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois; iris; mise au point motrice; zoom motrice; Filtre à gel
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 27mm Diamètre de l'image 22mm Effet shake Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	15; 17; 24; 25
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	7,5° - 40°
Angle de départ (1/2 pic):	7,5 - 40°
Angle de départ (1/10 pic):	7,5 - 40°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 40,2 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 53,4 cm
Poids:	21,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-200 LED

Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment central:	11,5 cm x 58 cm x 38 cm
Compartiment d'appareil:	25 cm x 58 cm x 56,5 cm
Dimension interne:	58 cm x 38 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Dimension:	Largeur : 96 cm Profondeur : 60 cm Hauteur : 89 cm
Poids:	33,50 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.