

EUROLITE Jeu 4 x AKKU IP UP-4 QCLL spot QuickDMX + mallette à fonction de charge

4 x Uplight résistant aux intempéries, 4 x LED 4in1 10 W, flightcase PRO à fonction de chargement inclus

GTIN:



Prix de catalogue: 2259.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

Uplight résistant aux intempéries (IP65) avec 4 x 10 W 4en1-LED, QuickDMX & filtre à gel

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- 4 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7°
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Avec étrier à poser au sol
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

Logistique

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Filtre à gel, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x vis moletée, 1 x Étrier, 2 x vis, 1 x déclaration de conformité

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge

Trunk case avec roulettes

- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Poids: 33,21 kg

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via IP P-Con (Power in) jaune version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave

Préprogrammé dans:	Light J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	7°
Angle de départ (1/2 pic):	7°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol
Type d'écran:	Écran LCD
Dispositif antivolt:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 19,8 cm
Poids:	4,44 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1150 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	1,2 m
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension du compartiment:	18 cm x 15,5 cm x 14 cm
Compartiment à accessoires:	7 cm x 43 cm x 14 cm
Dimension interne:	56 cm x 43 cm x 20 cm

Dimension: Largeur : 60 cm
 Profondeur : 47 cm
 Hauteur : 37,5 cm

Poids: 15,45 kg
