

EUROLITE Jeu 4 x AKKU IP UP-4 QCLL spot QuickDMX + mallette à fonction de recharge

4 x Uplight résistant aux intempéries, 4 x LED 4in1 10 W, flightcase PRO à fonction de chargement inclus

GTIN:



Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light'J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7°
- Avec étrier à poser au sol
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge
- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes</h2>Avec Compartiment à accessoires

Logistique

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle

Données techniques:

Poids: 33,01 kg

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

| | |
|-----------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via IP P-Con (Power in) jaune version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 4 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 10 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ (1/2 pic): | 7° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 20° |
| Couleur du boîtier: | Noir |

| | |
|---------------------------|--|
| Système d'enregistrement: | Étrier à poser au sol |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Dispositif antivol: | KENSINGTON-LOCK |
| Dimension: | Largeur : 15 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 19,8 cm |
| Poids: | 4,44 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 1150 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 18 cm x 15,5 cm x 14 cm |
| Compartiment à accessoires: | 7 cm x 43 cm x 14 cm |
| Dimension interne: | 56 cm x 43 cm x 20 cm |
| Dimension: | Largeur : 60 cm Profondeur : 47,5 cm Hauteur : 41 cm |
| Poids: | 15,25 kg |
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm ² H07RN-F |
| Longueur du câble: | 1,2 m amovible |

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Filtre à gel
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie

2 x vis moletée
1 x Étrier
2 x vis
1 x déclaration de conformité

1 x ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge

1 x mallette
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
4 x roulettes
16 x vis
1 x Clé
1 x Mode d'emploi