



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Pixel Strip 150 5 m RGB 5 V

Bande de pixels LED numérique avec LED 3in1 TCL RGB

- Bande de pixels LED de 5 mètres à commande numérique
- Chaque LED peut être commandée individuellement pour l'affichage de contenus multimédias ou d'effets de défilement spectaculaires, de dégradés de couleurs et d'animations
- Créez facilement des animations avec MADRIX ou tout autre logiciel supportant Art-Net
- Divisible de manière variable en segments
- Livraison sur bobine plastique
- 1 connecteur (3 pôles) pour Art-Net et 1 pour le raccordement en série
- 150 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Contrôleur du système
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse; Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble adaptateur

EUROLITE Contrôleur LED Strip Pixel 5 V

Contrôleur compact pour rubans de LED numériques 5 V

- Contrôleur de pixels compact avec télécommande
- Pour contrôler jusqu'à 2048 pixels
- Affichage LED à 4 chiffres pour les réglages de menu
- Bornes pour le raccordement des LED
- Bornes et prises pour alimentation externe de 5 V

Logistique

- Prises RJ45 pour le montage en série
- 132 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via Commande radio
- A une portée de jusqu'à 20m

L'étendue des fournitures

- 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x batterie, 1 x télécommande, 1 x déclaration de conformité

EUROLITE Transformateur électronique, 5 V, 12 A IP67

Unité d'alimentation LED stabilisée DC 5 V, 12 A

- For indoors and outdoors (IP67)
- Input voltage AC 100-240 V
- Output voltage DC 5 V, 12 A
- Protected against short circuit, overload, overheating and overvoltage
- Noise filter
- Connection via open cable ends

L'étendue des fournitures

- 1 x bloc d'alimentation externe

Données techniques:

Poids: 860 g

EUROLITE LED Pixel Strip 150 5 m RGB 5 V

Alimentation électrique:	5 V CC 7 A
Puissance totale de raccordement:	35 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à connecteur spécial
Sortie de courant:	1 x Raccords spéciaux
LED:	150 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Contrôleur du système
Installation/fixation:	Autocollant
Lampes/mètre:	30 Pièce
Puissance/mètre:	6,5 W
Lampes/tuyau:	150 Pièce
Distance entre les lampes:	33 mm
Marquage de la découpe:	3,3 cm
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 5 m Largeur : 1 cm Hauteur : 2 mm
Poids:	70 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Contrôleur LED Strip Pixel 5 V

Alimentation électrique:	5 V CC 60 mA
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Via Borne à visser
Sortie de courant:	Borne à visser
Commande:	Commande radio
Portée:	Jusqu'à 20m
Fréquence porteuse:	433,920 MHz
Couleur:	Argenté
Dimension:	Largeur : 7 cm Profondeur : 13,2 cm Hauteur : 2,5 cm
Poids:	190 g
Télécommande	
Batterie:	12 V AR23 zinc-air ci-joint

EUROLITE Transformateur électronique, 5 V, 12 A IP67

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP67
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes
Longueur du câble:	Env. 0,2 m
Sortie de courant:	Extrémités ouvertes du câble
Couleur du boîtier:	Blanc
Sortie:	5 V CC; 12 A;
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 19,2 cm Largeur : 5,2 cm Hauteur : 3,7 cm
Poids:	600 g