

EUROLITE Set LED Strip 3000K 15m Constant Current + Trafo 24V

3 x bandes de LED avec CRI >90, y compris 2 x connecteurs et transformateur 24 V

Réf.: 20000558 GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:	Logistique

EUROLITE LED Strip 300 5 m 3528 3000 K 24 V Constant Current

Ruban de LED souple, CRI >90, courant continu 24 V

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Technique à courant constant pour une grande efficacité, une longue durée de vie et une répartition homogène de la lumière
- Les grandes longueurs n'entraînent pas de baisse de luminosité et ne nécessitent pas de multiples alimentations en électricité
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- Câble d'alimentation, connecteur droit et flexible disponibles en accessoires
- Dimmable
- 300 LED puissantes SMD 3528 blanc chaud (WW)
- Commandé via accessoire
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

Unité d'alimentation LED stabilisée DC 24 V, 5 A

- Especially for LED installations
- For indoors and outdoors (IP67)
- Input voltage AC 100-240 V
- Output voltage DC 24 V, 5 A
- Protected against short circuit, overload, overheating and overvoltage
- Noise filter
- Connection via bare cable ends
- L x W x H: 200 x 50 x 36 mm
- 600 g

L'étendue des fournitures

- 1 x bloc d'alimentation externe

Données techniques:

Poids: 0,84 kg

EUROLITE LED Strip 300 5 m 3528 3000 K 24 V Constant Current

Alimentation électrique:	24V CA 1000 mA
Puissance totale de raccordement:	23 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes
	Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Type de LED:	300 x SMD 3528 blanc chaud (WW)
Commande:	Accessoire
Installation/fixation:	Autocollant
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Lampes/mètre:	60 Pièce
Puissance/mètre:	4,5 W
Lampes/tuyau:	300 Pièce
Distance entre les lampes:	16 mm
Marquage de la découpe:	10 cm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	420 lm/m
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 0,8 cm Hauteur : 0,2 cm
Poids:	0,09 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1425968

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes
	Tramite
Sortie de courant:	1 x extrémités ouvertes du câble
Dimension:	Largeur: 5 cm
	Profondeur : 20 cm
	Hauteur : 3,6 cm
Poids:	0,58 kg

EUROLITE Connecteur LED Strip 2 broches 8 mm

Type de protection:	IP20	
Matériau:	Plastique	
Couleur:	Noir	
Dimension:	Longueur : 2 cm	
	Largeur : 1,2 cm	
	Hauteur : 0,7 cm	
Poids:	0,01 kg	