

OMNITRONIC WAMS-65BT + émetteur de poche casque inclus + batterie

Réf. : 2000567

PA 6,5" portable à batterie assortie, émetteur de poche à microphone serre-tête inclus

GTIN:



Prix de catalogue: 224.91 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

PA 6,5" portable et microphone sans fil, lecteur audio, Bluetooth et performance de pointe 40 W

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
- Mixeur de puissance à 4 canaux
- Système bass-reflex à 2 voies
- Emplacement pour carte SD et port USB
- 1 entrée microphone (XLR) avec effet de réverbération réglable
- Récepteur radio UHF intégré avec microphone à main adapté
- Amplificateur de classe D très efficace et économe en batterie
- Réglage de la tonalité et commande Master
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; Mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions

- Métalgrille en noir
- Poignée de transport robuste
- Chargeur automatique intégré
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive

Batterie

- Battery pack must be ordered separately
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h
- Sans fil, flexible et polyvalent

Lecteur audio

- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m

Logistique

Microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m

Télécommande

- A une portée de jusqu'à 10m

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x microphone, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC Émetteur de poche WAMS-65BT, casque inclus

Émetteur de poche et microphone serre-tête pour WAMS-65BT

- Indicateur LED de la capacité de la batterie
- Avec bras de microphone en col de cygne pour un positionnement précis de la capsule du microphone
- Passage de câbles sur un côté
- A une portée de jusqu'à 50m par visibilité

L'étendue des fournitures

- 1 x émetteur, 1 x microphone, 1 x déclaration de conformité, 1 x mode d'emploi

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x appareil

Données techniques:

Poids: 5,34 kg

OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz Ou 12 V CC |
| Puissance totale de raccordement: | 60 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Puissance de sortie: | 40 W RMS |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Pile/batterie (non incluse dans la livraison) |
| Plage de fréquence: | 62 - 18000 Hz |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Bande de fréquences: | UHF 863-865 MHz |
| Fréquence porteuse: | 865 MHz |
| Stabilité de fréquence: | ± 0,005 % |
| Sélection de la fréquence: | Fréquence fixe |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Bride: Ø 35 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Commutation: | Class D |
| Éléments de commande: | Réglage d'effet echo, Lecteur audio |
| État LED: | Power, Pic, ON AIR, Signal, indicateur de charge |
| Connexions: | Entrée: Microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) |
| Canaux: | Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage du canal via Bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via Bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Stéréo via Lecteur audio, réglage du canal via Bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Mono via radio, réglage du canal via Bouton rotatif Sortie maître: 1 x Mono, réglage du canal via Bouton rotatif, Réglage de la tonalité EQ |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 6,5" 1 x Tweeter 1" |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact; Système PA sans fil |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Poignée de transport: | 1 Pièce |
| Matériau: | ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 23,5 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 35 cm |
| Poids: | 4,15 kg |
| Batterie | |
| Type de batterie: | 1 x Plomb 12 V, 2900 mAh, |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 4h Durée de charge 4h |
| Lecteur audio | |
| Commande: | Bluetooth; Télécommande infrarouge |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | Omnitronic |
| Lecteur audio: | USB + SD + Bluetooth |
| Portée: | Bluetooth: jusqu'à 10m |
| Bande de fréquences: | 2,4 GHz |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Format de la musique: | MP3, WAV |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32) |
| Microphone | |
| Alimentation électrique: | 3 V CC |
| Branchement électrique: | Pile/batterie |
| Type de micro: | Dynamique |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Portée: | Jusqu'à 30m |

| | |
|--------------------------|--|
| Puissance de sortie RF: | 10 mW |
| Modulation: | FM |
| Commutateur: | Interrupteur On/Off/Mute |
| Matériau: | Plastique |
| Dimension: | Longueur : 26 cm Diamètre : Ø 4 cm |
| Poids: | 115 g |
| Télécommande | |
| Alimentation électrique: | 3 V CC |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Portée: | Jusqu'à 10m |

OMNITRONIC Émetteur de poche WAMS-65BT, casque inclus

| | |
|----------------------------|--|
| Type: | Émetteur de poche et microphone |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Plage de fréquence: | 40 - 18000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >105 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz |
| Portée: | Jusqu'à 50m par visibilité |
| Fréquence porteuse: | 865 MHz |
| Puissance de sortie RF: | 10 mW |
| Modulation: | F3F |
| Sélection de la fréquence: | Fréquence fixe |
| Connexions: | 1 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable pouvant être vissée |
| Matériau: | Plastique |
| Dimension: | Largeur : 6,4 cm Profondeur : 3,6 cm Hauteur : 10 cm |
| Poids: | 90 g |
| Microphone | |
| Type de micro: | Condensateur |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 23 g |

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

| | |
|--------|----------|
| Poids: | 1,094 kg |
|--------|----------|