



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED TMH-16 Moving Head Zoom Wash

Compact washlight with 10 W RGBW LEDs and large zoom range

- Equipped with six 10W 4in1 LEDs in the colors red, green, blue and white
- Compact lightweight
- Functions: stepless RGBW color mixture, preset colors, built-in program, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Motorized zoom with 2-57° beam angle
- Positioning within 540° PAN and 190° TILT
- PAN-angle switchable between 540° and 360°
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 6 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements

Logistique

- Avec un Angle de départ de 2° - 57°

L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

ROADINGER Flightcase 2 x TMH FE-600

Flightcase PRO pour 2 x TMH FE-600

- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 23,60 kg

EUROLITE LED TMH-16 Moving Head Zoom Wash

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 80 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 6 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 190° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540°, 360° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Fréquence du flash: | 0 - 18 Hz |
| Équipement: | Zoom motrice |
| Canaux DMX: | 15 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone |

| | |
|------------------------------------|--|
| Préprogrammé dans: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 2° - 57° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 2 - 31° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 7 - 57° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit rouge (R) 3 m : 1071 lx, 6 m : 266 lx Étroit vert (G) 3 m : 2417 lx, 6 m : 608 lx Étroit B bleu 3 m : 523 lx, 6 m : 135 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 3244 lx, 6 m : 822 lx Étroit tous 3 m : 6846 lx, 6 m : 1729 lx Large rouge (R) 3 m : 51 lx, 6 m : 15 lx Large vert (G) 3 m : 116 lx, 6 m : 33 lx Large B bleu 3 m : 26 lx, 6 m : 8 lx Blanc froid (CW) 3 m : 156 lx, 6 m : 45 lx Large tous 3 m : 328 lx, 6 m : 94 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 24,5 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 33 cm |
| Poids: | 5,62 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 2 x TMH FE-600

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 24 cm x 29 cm x 30 cm |
| Compartiment central: | 11,5 cm x 29 cm x 30 cm |
| Dimension interne: | 67 cm x 29 cm x 30 cm |
| Dimension: | Largeur : 71,5 cm Profondeur : 33 cm Hauteur : 33 cm |
| Poids: | 10,40 kg |