

EUROLITE Jeu 8 x LED PAR-64 COB 3000K 100 W zoom noir + mallette

8 x projecteur PAR, LED COB 100 W blanc chaud et zoom manuel, flightcase à roulettes inclus

Réf. : 2000578

GTIN:



Caractéristiques:

- Puissance lumineuse comparable à celle d'un projecteur halogène traditionnel de 1000 W
- Lumière très uniforme
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; correction gamma réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX
- Fixtures disponibles pour Light'J; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 8x PAR-64/ML-56
- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes</h2>Avec 8 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Couverture en feutre
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

Logistique

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 82,40 kg

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000 K 100 W Zoom noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 35°
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 48°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc chaud (WW) 3 m : 15535 lx, 6 m : 3666 lx Large blanc chaud (WW) 3 m : 2387 lx, 6 m : 654 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium; Métal
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 43,5 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	3,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Dimension:	Largeur : 24,8 cm Hauteur : 24,8 cm Diamètre : Ø 19,8 cm
Longueur du câble:	Env. 1,8 m
Couleur:	Noir
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Aluminium, 4 mm

ROADINGER Flightcase 8x PAR-64/ML-56

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	24 cm x 24,5 cm x 42 cm
Dimension interne:	96 cm x 49 cm x 42 cm
Dimension:	Largeur : 109 cm Profondeur : 57,5 cm Hauteur : 68,5 cm
Poids:	41,70 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x porte-filtre
- 1 x câble XLR
- 1 x Étrier
- 2 x vis moletée
- 2 x Cale
- 1 x Mode d'emploi