

## EUROLITE Jeu 2 x LED IP PAR 14 x 8 W QCL + mallette à roulettes

Réf. : 2000580

2 x projecteur résistant aux intempéries à mélange de couleurs RGBW, disques diffuseurs et flightcase PRO à roulettes



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED IP PAR 14 x 8 W QCL

Projecteur résistant aux intempéries (IP65) avec mélange de couleurs 4in1 QCL RGBW et filtres à gel

- 14 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; bailleur; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 3 x Filtre à gel, 1 x câble XLR, 2 x vis moletée

### Logistique

## ROADINGER Flightcase 2 x TMH-30/40/60, à roulettes

Flightcase PRO à roues pivotantes pour 2 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

- Developed for 51785980 EUROLITE LED TMH-30 Moving-Head Spot COB, 51785996 EUROLITE LED TMH-40 Moving-Head Wash, 51785984 EUROLITE LED TMH-60 Moving-Head Spot COB or comparable Moving Heads
- Suitable for 2 units
- Interior and cover (not removable) upholstered with foam
- High-quality workmanship with multiplex birch wood, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners (chrome)
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- 2 hinges
- 2 high-quality butterfly locks
- 2 chrome case handles
- For perfect protection
- Roulettes
- Matériel de marque
- Made in Europe

### Données techniques:

---

Poids: 32,50 kg

---

### EUROLITE LED IP PAR 14 x 8 W QCL

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 90 W   |
| Type de protection:               | IP65   |
| Classe de protection:             | SK I   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite        |
| Sortie de courant:                | 1 x IP T-Con (F) version encastrable   |
| Type de lampe:                    | Lampe LED  |
| Type de LED:                      | 14 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)   |
| Fréquence du flash:               | 0,5 - 24 Hz  |
| Équipement:                       | Filtre à gel   |
| Canaux DMX:                       | 2; 3; 4; 4; 8  |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP   |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP   |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge  |
| Préprogrammé dans:                | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Projection:                 | Exempt de scintillements                                     |
| PWM frequency:              | 5900 Hz  |
| Angle de départ:            | 15°  |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 15°<br>27°<br>30°<br>60°                                     |
| Angle de départ (1/10 pic): | 32°  |
| Couleur du boîtier:         | Noir   |
| Système d'enregistrement:   | Double étrier  |
| Type d'écran:               | Monochrome Écran LCD   |
| Couleur:                    | Noir   |
| Dimension:                  | Largeur : 31 cm<br>Profondeur : 22,5 cm<br>Hauteur : 36,5 cm |
| Poids:                      | 7,15 kg  |
| Classification du bruit:    | Classe 0 (pas du tout de bruit)                              |
| Sécurité photobiologique:   | Risque groupe 0  |
| Télécommande                |  |
| Batterie:                   | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré       |
| Spécifications juridiques   |  |
| Produit spécial:            | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages       |
| Utilisation:                | Éclairage pour effets de spectacle                           |

#### **ROADINGER Flightcase 2 x TMH-30/40/60, à roulettes**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Charge maximale:            | 50 kg  |
| Aide au transport:          | Roulettes  |
| Utilisation de la marque:   | Matériel de marque                                       |
| Matériau:                   | Bois multiplex bouleau, 7 mm                             |
| Couleur:                    | Marron foncé, laminé                                     |
| Dimension du compartiment:  | 25,5 cm x 31 cm x 31 cm                                  |
| Compartiment à accessoires: | 11,5 cm x 31 cm x 31 cm                                  |
| Dimension interne:          | 67 cm x 31 cm x 31 cm                                    |
| Dimension:                  | Largeur : 71 cm<br>Profondeur : 35 cm<br>Hauteur : 53 cm |
| Poids:                      | 16,00 kg   |