

## OMNITRONIC Ensemble MAXX-1508DSP 2.1 système actif + pied d'enceinte Réf. : 2000588

Jeu d'enceintes actives, dont pied d'enceinte et roulettes pivotantes

GTIN:



### Caractéristiques:

- Système bass-reflex à 2 voies avec haut-parleur médium 8" et driver de compression 1"
- Forment un système 2.1 puissant avec le subwoofer MAXX-1508
- Avec filtre passif à 2 voies, y compris protection PTC pour les aigus
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; bailleur; usage portable
- <p>OMNITRONIC Subwoofer actif MAXX-1508DSP 2.1
- <h2 class="featureSatz">Subwoofer actif hautes performances 15" avec DSP et Bluetooth, 700 W</h2>Caisson de basses 15" avec amplificateur de classe D dans un boîtier bass-reflex
- Puissance de l'amplificateur : 400 W RMS + 2 x 150 W RMS pour deux haut-parleurs satellites
- Forme un système 2.1 puissant avec les enceintes MAXX-1508 à deux voies
- Entrée de signal symétrique XLR/6,3 mm jack G/D
- Entrée RCA stéréo supplémentaire avec réglage de niveau
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Rouleaux facultatifs
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout
- <p>OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

### Logistique

- <h2 class="featureSatz">2 pieds d'enceinte, jusqu'à 183 cm, charge maximale 30 kg + housse de transport</h2>Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur
- <p>ROADINGER Roue pivotante 100 mm BLUE WHEEL bleu clair
- <h2 class="featureSatz">Roue pivotante 100 mm</h2>Couronne d'orientation à double roulement à billes
- Boîtier en tôle d'acier, zingué-chromaté
- Jante sur roulement à billes
- Rouleau interchangeable
- Capacité de charge : 450 kg par jeu (4 rouleaux)
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>ROADINGER Roue pivotante 100 mm BLUE WHEEL à frein
- <h2 class="featureSatz">Roue pivotante 100 mm</h2>Frein à double fonction (roue et couronne d'orientation)
- Couronne d'orientation à double roulement à billes
- Boîtier en tôle d'acier, zingué-chromaté
- Jante sur roulement à billes
- Rouleau interchangeable
- Capacité de charge : 450 kg par jeu (4 rouleaux)
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 54,83 kg

---

### OMNITRONIC Haut-parleur MAXX-1508 à 2 voies 2x

Capacité de charge:	Programme: 300W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	120 - 18000 Hz
Sensibilité:	92 dB
Pression acoustique max.:	116 dB
Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	4 Ohm
Points d'accroche:	5 x Filetage M8
Connexions:	Entrée: Enceinte via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	1 x Bousseur 8" 1 x pilote de compression aigus 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 16 mm
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 24,1 cm Hauteur : 42,1 cm
Poids:	17,25 kg

### OMNITRONIC Subwoofer actif MAXX-1508DSP 2.1

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	800 W
Capacité de charge:	Nominale: 400W RMS LF
Plage de fréquence:	35 - 120 Hz basse
Sensibilité:	95 dB
Pression acoustique max.:	120 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Commande:	Bluetooth
Système d'enregistrement:	Filetage M20
Commutation:	Class D
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite, Appairage, presets DSP
Connexions:	Entrée: 1 x RCA stéréo Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Entrée des canaux:	1 x Stéréo via XLR ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 15" avec aimant en ferrite
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Aide au transport:	Rouleaux facultatifs
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 16 mm; MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 45,4 cm Profondeur : 57 cm Hauteur : 53,4 cm
Poids:	29,30 kg

### OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

Charge maximale:	30 kg
Diamètre du tuyau zone:	35
Hauteur:	Maximal : 183 cm Minimal : 100 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Acier; acier
Couleur:	Noir

Poids: 5,10 kg

---

**ROADINGER Roue pivotante 100 mm BLUE WHEEL bleu clair**

Couleur: Bleu clair

---

Dimension: Hauteur : 12,8 cm  
Diamètre : Ø 10 cm

---

Poids: 0,66 kg

---

**ROADINGER Roue pivotante 100 mm BLUE WHEEL à frein**

Couleur: Bleu clair

---

Dimension: Hauteur : 12,8 cm  
Diamètre : Ø 10 cm

---

Poids: 0,93 kg

---

**Contenu de la livraison:**

---

**1 x OMNITRONIC Haut-parleur MAXX-1508 à 2 voies 2x**

2 x tête d'ampli  
2 x câble d'enceinte

**1 x OMNITRONIC Subwoofer actif MAXX-1508DSP 2.1**

1 x basse  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Ceinture  
1 x déclaration de conformité

**1 x OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2**

1 x sac