

EUROLITE Jeu 4 x LED SLS QCL Floor + mallette TDV-1

4 x projecteur LED plat, 7 x LED 4in1 10 W à mélange de couleurs RGB, mallette incluse

Réf. : 2000630

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED SLS-7 QCL 7 x 10 W Floor

Projecteur plat à 7 x LED 4in1 10 W à mélange de couleurs RGBW

- Slim design for space-saving applications
- 7 high-power 10 W RGBW LEDs (4in1)
- Built-in auto and music show programs
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- Control panel with LED display for easy configuration
- Flat, lightweight ABS housing with rubber feet
- Sits flat on the floor or inside a truss
- DMX and power terminals intelligently designed for easy wiring
- Swivel mounting bracket
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 7 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 21°

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1

Mallette universelle à cloisons rembourrées et flexibles

Logistique

- Avec cloison de séparation
- Finition haut de gamme avec Plastique 3 mm, noir, gaufré
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 12mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

Données techniques:

Poids: 9,31 kg

EUROLITE LED SLS-7 QCL 7 x 10 W Floor

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	63 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	1,5 m
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	5; 6; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	21°
Angle de départ (1/2 pic):	21°
Angle de départ (1/10 pic):	41°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	1,47 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1

Charge maximale: 25 kg

Châssis de profilé en aluminium: 12 mm

Poignée de transport: 1 Pièce

Charnière de blocage: 3 Pièce

Fermeture: Serrure à ressort : 2 Pièce avec fonction de verrouillage

Matériau: Plastique, 3 mm

Couleur: Noir, gaufré

Dimension interne: 52 cm x 28,5 cm x 20 cm

Dimension: Largeur : 54 cm
Profondeur : 31 cm
Hauteur : 26 cm

Poids: 3,45 kg