

EUROLITE Ensemble LED SFR-100 Floor + coupe-flux

Projecteur silencieux, LED COB 100 W en blanc chaud et froid, coupe-flux incl.

Réf. : 2000643

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED SFR-100 COB CW/WW 100 W Floor

Projecteur LED silencieux à LED COB 100 W (blanc chaud et blanc froid)

- Stepless color blend
- Electronic dimmer (0-100%)
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Température de couleur variable 2900 K - 6000 K
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 35°
- Avec Double étrier
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EUROLITE Coupe-flux pour SFR-100 COB CW/WW noir

Accessoire recommandé

- Pour régler le cône de lumière souhaité

L'étendue des fournitures

- 1 x coupe-flux, 4 x vis

Données techniques:

Poids: 7,50 kg

EUROLITE LED SFR-100 COB CW/WW 100 W Floor

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	2900K - 6000K ajustable
Fréquence du flash:	0 - 17 Hz
Canaux DMX:	4
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	35°
Angle de départ (1/2 pic):	35°
Angle de départ (1/10 pic):	82°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	6,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Intégration dans de projecteur:	18 cm x 18 cm
Poids:	800 g