

## EUROLITE Jeu 8 x LED PAR-64 COB RGBW 120 W zoom noir + mallette

8 x projecteur PAR, LED RGBW 120 W et zoom manuel, flightcase à roulettes incl.

Réf. : 2000669

GTIN: 4026397126594



### Caractéristiques:

- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- 3 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène
- <p>ROADINGER Flightcase 8x PAR-64/ML-56
- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes</h2>Avec 8 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Couverture en feutre
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397126594

Poids: 85,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.20 m

Article encombrant

## Données techniques:

---

Poids: 72,90 kg

---

### EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120 W Zoom noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	F 2 A
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 9; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light 'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 35°
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 48°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 43,5 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	3,90 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### ROADINGER Flightcase 8x PAR-64/ML-56

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	24 cm x 24,5 cm x 42 cm
Dimension interne:	96 cm x 49 cm x 42 cm
Dimension:	Largeur : 109 cm Profondeur : 57,5 cm Hauteur : 68,5 cm
Poids:	41,70 kg

### **Contenu de la livraison:**

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble XLR
- 1 x porte-filtre
- 1 x Étrier
- 2 x vis moletée
- 2 x Cale