

EUROLITE Jeu 4 x LED IP Tourlight 120 QCL + mallette

4 x projecteur résistant aux intempéries, LED RGBW 120 W, flightcase PRO incl.

Réf. : 2000674

GTIN: 4026397360417



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, LED RGBW 120 W

- High-performance LED spot for outdoor applications
- Equipped with a 120-watt RGBW COB LED
- Chip-on-board technology makes for homogeneous color mixing
- Beam angle: 11° (1/2 peak), 26° (1/10 peak)
- For architectural and stage lighting
- Weather-proof metal housing (IP65)
- Stepless RGBW color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- 63 integrated color macros
- User-defined color settings can be set and saved individually
- Different dimmer curves and dimmer speeds (step response) adjustable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- Addressing and setting via control board with four touch operating buttons and LCD
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Hanging installation via quick-lock Omega holder (included in delivery)
- IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
- 1 LED puissante 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via fonction maître/esclave; stand-alone
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Exempt de scintillements

Logistique

EAN / GTIN: 4026397360417

- Avec un Angle de départ de 11°
 - Convient à une utilisation en extérieur IP65
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x Diaphragme

ROADINGER Flightcase 4 x LED IP Tourlight 120

Trunk case, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 36,25 kg

EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	125 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de LED:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 4; 8; 9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Fonction maître/esclave; stand-alone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Angle de départ (1/10 pic):	26°

Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 30,5 cm
Poids:	5,90 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x LED IP Tourlight 120

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	28 cm x 19 cm x 30,5 cm
Compartiment central:	10,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Dimension interne:	66,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Dimension:	Largeur : 74 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 45 cm
Poids:	12,65 kg