

## EUROLITE Jeu PAR-20 Spot noir + PAR-20 230 V COB 6W E-27 LED 1800-3000K dim2warm

Boîtier PAR-20 à culot E-27, ampoule LED PAR-20 à fonction Dim to Warm incluse

GTIN: 4026397362077



**Prix de catalogue: 42.72 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE PAR-20 Spot noir

Boîtier PAR-20 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec Étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 20
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; Décoration; Clubs/Écoles de danse

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x étrier, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397362077

Poids: 0,60 kg

Longueur: 0,30 m

Largeur: 0,22 m

Hauteur: 0,12 m

#### OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Ampoule LED PAR-20 à fonction avancée Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie

- Dimmable
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Montage facile
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

## Données techniques:

---

Poids:	450 g
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

---

### EUROLITE PAR-20 Spot noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 75 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-20
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	8,5 cm x 8,5 cm
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 11,2 cm Diamètre : Ø 8 cm
Poids:	350 g
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Porte-filtre	
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 8,4 cm Largeur : 8,4 cm Diamètre : Ø 6,1 cm

### OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Tension de service:	230 V, 220 - 240 V
---------------------	--------------------

---

Tension nominale:	6 W
Culot/douille:	E27
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	24°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Construction:	Montage facile
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	480 lm
Longueur d'onde:	640 nm
Matériau:	Aluminium coulé
Couleur:	Noir
Poids:	110 g
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F