



**Prix de catalogue: 498.61 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE PAR-38 Spot noir

Boîtier PAR-38 à culot E27 (avec fiche + câble)

- Vis de blocage isolée de la chaleur
- Émission de lumière précise
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec Étrier
- Pour PAR 38

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397366785

Poids: 9,00 kg

Longueur: 0.70 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.52 m

#### OMNILUX PAR-38 230 V COB 18 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Ampoule LED PAR-38 à fonction avancée Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Montage facile
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

## EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

Gradateur à 4 canaux pour éclairage LED, 230 V

- Variateur à coupure de phase avec 4 canaux
  - Capacité de charge de 200 watts par canal
  - Possibilité d'adressage DMX indépendant par canal
  - Mode de gradation ou commutateur
  - 4 faders de canal pour le contrôle sur l'appareil
  - Remarque : convient uniquement aux LED – pas aux ampoules traditionnelles
  - 16 programmes de spectacle intégrés
  - Commandé via RDM; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
  - Avec points de vol
  - Écran LCD
  - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Théâtre; Bailleur; Vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Données techniques:

---

Poids: 6,96 kg

---

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

---

## EUROLITE PAR-38 Spot noir

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

---

Puissance totale de raccordement: Max. 85 W

---

Type de protection: IP20

---

Classe de protection: SK I

---

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection

---

Conception du câble: 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> H05SS-F

---

Longueur du câble: Env. 0,9 m

---

Culot/douille: E27

---

Type de lampe: Modulable

---

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur

---

Commande: Plug and play

---

Construction: PAR-38

---

Couleur du boîtier: Noir

---

Système d'enregistrement: Étrier

---

Matériau: Aluminium; Métal

---

Intégration dans de projecteur: 17,2 cm x 17,2 cm

---

Dimension: Largeur : 19 cm  
Profondeur : 19 cm  
Hauteur : 21,5 cm

---

Poids:	700 g
<b>Étrier</b>	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm
Matériau:	Métal, 2 mm
<b>Porte-filtre</b>	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø8mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 17 cm Largeur : 17 cm Diamètre : Ø 14 cm
Poids:	120 g

#### **OMNILUX PAR-38 230 V COB 18 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm**

Tension de service:	230 V, 220 - 240 V
Tension nominale:	18 W
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	38°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Construction:	Montage facile
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Construction:	PAR-38
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	1440 lm
Longueur d'onde:	630 nm
Poids:	380 g
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

#### **EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4**

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 200 W par canal Max. 800 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	4 x Contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Canaux DMX:	1; 4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches

Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches
Commande:	RDM; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Canaux de contrôle:	4
Points d'accroche:	2 x Filetage M10
Type d'écran:	Écran LCD
État LED:	Indicateur de niveau du canal
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	2,63 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)