

EUROLITE Jeu 4 x AKKU Bar-6 QCL + flightcase à fonction de charge

4 x barre LED sur batterie, LED 4in1 et télécommande, flightcase PRO à fonction de chargement incl.

Réf. : 2000722

GTIN: 4026397168273



Prix de catalogue: 1783.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU Bar-6 QCL

Barre de LED sur batterie avec LED 4in1 et télécommande infrarouge

- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- 6 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 35 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Avec Double étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397168273

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x barre, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 1 x batterie

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU BAR-6 QCL avec fonction de recharge

Trunk case avec roulettes

- Avec Compartiments à accessoires
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Poids: 34,35 kg

EUROLITE AKKU Bar-6 QCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	6 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6; 8; 11; 12; 13; 17; 24; 29
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8°
Angle de départ (1/10 pic):	17°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Dimension:	Longueur : 50,2 cm Profondeur : 6 cm Hauteur : 20,1 cm
Poids:	3,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU BAR-6 QCL avec fonction de recharge

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1150 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	1,10 m
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 5 A Fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	17 cm x 50,5 cm x 18 cm
Compartiments à accessoires:	9 cm x 50,5 cm x 18 cm
Dimension:	Largeur : 98 cm Profondeur : 56 cm Hauteur : 35 cm
Poids:	19,15 kg