

EUROLITE Jeu 4 x barre LED PIX-12 HCL + mallette

4 x barre de projecteurs (100 cm), 12 x LED 6in1 10 W, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000738

GTIN: 4026397684063



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre LED PIX-12 HCL

Barre LED (1m), 12 x LED 6in1 HCL RGBWA/UV, 10 W

- 12 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec Étrier
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397684063

Poids: 39,10 kg

Longueur: 1.10 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x PIX-12

Trunk case, PRO version

- Pour une protection optimale
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque

Données techniques:

Poids: 35,00 kg

EUROLITE Barre LED PIX-12 HCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 2 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6; 16; 36; 74
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	41°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 1 m Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 16,5 cm
Poids:	5,20 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	

Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
<hr/>	
Spécifications juridiques	
<hr/>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
<hr/>	
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
<hr/>	

ROADINGER Flightcase 4 x PIX-12

Charge maximale:	50 kg
<hr/>	
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
<hr/>	
Poignée rabattables:	2 Pièce
<hr/>	
Charnière de blocage:	2 Pièce
<hr/>	
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
<hr/>	
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
<hr/>	
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm; Bois multiplex bouleau
<hr/>	
Couleur:	Marron foncé, laminé
<hr/>	
Compartiment d'appareil:	1 m x 8 cm x 21 cm
<hr/>	
Dimension:	Longueur : 1,05 m Largeur : 55 cm Hauteur : 24 cm
<hr/>	
Poids:	14,20 kg
<hr/>	