

## OMNITRONIC Subwoofer actif MOLLY-12A + 4 x enceinte MOLLY-6 8 Ohm, noir : 20000757

Subwoofer 12" actif à DSP et Bluetooth, 4 x enceinte satellite 6,5" à fixation inclus

GTIN: 4026397684384



**Prix de catalogue: 1046.01 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir

Subwoofer actif Bass Reflex 12" avec DSP et Bluetooth

- Subwoofer bass-reflex 12" avec DSP et puissance RMS de 700 watts
- Extensible de manière flexible avec les satellites MOLLY-6 pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- Amplificateur de classe D commandé par DSP (500 W + 2 x 100 W)
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via Bluetooth
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; Installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
- 2 poignées de transport robustes
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; VOICE

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 1 x basse, 2 x câble d'enceinte

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397684384

Poids: 41,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

#### OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x

Enceinte satellite 6,5" et fixation

- Paire de haut-parleurs 8 ohms avec woofer 6,5" et tweeter 1"

- Pour l'extension du subwoofer MOLLY-12 A pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- L'adaptateur pour accessoires est nécessaire pour le montage sur trépied
- Possibilité de relier 2 satellites par étrier et câble d'extension (accessoires)
- Avec Étrier
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; Installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

#### L'étendue des fournitures

- 2 x tête d'ampli, 2 x étrier, 4 x vis moletée, 2 x borne enfichable à vis

## Données techniques:

---

Poids: 39,90 kg

---

### OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement: | 1000 W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Puissance de sortie:              | 1 x 500 W RMS<br>2 x 100 W RMS (8 Ohm)<br>2 x 200 W RMS (4 Ohm)                                                                                                                                                                                         |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)                                                                                                |
| Plage de fréquence:               | 40 - 160 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sensibilité:                      | 103 dB                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pression acoustique max.:         | 128 dB                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                                                                                                                                                                                                                          |
| Presets DSP:                      | FLAT; DJ; LIVE; VOICE                                                                                                                                                                                                                                   |
| Refroidissement:                  | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                                                                                                                     |
| Commande:                         | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nom de l'appareil Bluetooth:      | Omnitronic                                                                                                                                                                                                                                              |
| Système d'enregistrement:         | Bride: Filetage M20                                                                                                                                                                                                                                     |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Éléments de commande:             | Inverseur de phase, Contrôle du volume par<br>canal, Interrupteur d'alimentation, Connect                                                                                                                                                               |
| Circuit de protection:            | Démarrage progressif; Court-circuit; Limiteur;<br>Surtension; Surchauffe                                                                                                                                                                                |
| État LED:                         | Signal, Power, Limite, Fault, presets DSP                                                                                                                                                                                                               |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 2 x Câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo)<br>version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches |

Sortie: Tête d'ampli via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée des canaux:    | 1 x Stéréo via Prise combo ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via Bouton rotatif |
| Enceinte:             | 1 x Boumeur 12"<br>Bobine mobile graves 3"                                          |
| Type d'enceinte:      | Subwoofer                                                                           |
| Type de construction: | Bassreflex                                                                          |
| Poignée de transport: | 2 Pièce                                                                             |
| Matériau:             | Bois multiplex bouleau                                                              |
| Couleur:              | Noir, Surface structurée, verni                                                     |
| Dimension:            | Largeur : 47 cm<br>Profondeur : 57 cm<br>Hauteur : 40 cm                            |
| Poids:                | 22,10 kg                                                                            |

#### **OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x**

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 260W<br>Nominale: 130W RMS                                                       |
| Plage de fréquence:       | 150 - 20000 Hz                                                                              |
| Sensibilité:              | 95 dB (1 W/1 m)                                                                             |
| Pression acoustique max.: | 119 dB                                                                                      |
| Impédance:                | 8 Ohm                                                                                       |
| Système d'enregistrement: | 2x Étrier                                                                                   |
| Points d'accroche:        | 2 x Filetage M8                                                                             |
| Connexions:               | 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)<br>1 x Borne enfichable à vis                        |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 6,5"<br>Matériau du panier : Acier<br>Bobine mobile graves 1"<br>1 x Tweeter 1" |
| Type d'enceinte:          | Enceinte en saillie (mur/plafond); Enceinte coaxiale                                        |
| Matériau:                 | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)                                                  |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni                                                             |
| Dimension:                | Largeur : 18,3 cm<br>Profondeur : 21,4 cm<br>Hauteur : 23 cm                                |
| Poids:                    | 8,90 kg                                                                                     |