



**L'article n'est plus disponible.**

## Caractéristiques:

### EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

Tubes de pixel à contrôle DMX, mélange de couleurs RGB

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 96 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) <BR> 32 segments pouvant être commandés individuellement
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Fonctionnement silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Scène; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural

### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397684476

Poids: 28,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

## MADRIX Licence Software 5 start

Licence MADRIX 5 start

- Contient 1 x licence « start » pour le logiciel MADRIX 5
- Nécessite impérativement une clé MADRIX KEY valide, vierge et métallique
- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - sans licence

- Contient une MADRIX KEY vide
- Nécessite une licence MADRIX 5 pour déverrouiller les fonctionnalités ou la sortie du logiciel
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Made in Germany

## EUROLITE Node 1 Art-Net-DMX

Contrôleur LED et convertisseur Art-Net DMX

- Compact LED controller for controlling RGB and RGBA/RGBW LEDs via Art-Net and DMX
- Converts standard DMX512 signals and Art-Net data to PWM signals for driving LEDs
- For use with the digital LED pixel strip (item 50530200)
- Applicable as standard Art-Net/DMX converter for 1 DMX512 universe (512 channels)
- DMX input and parallel DMX output for serial connection via XLR connectors
- Ethernet port: 2 x RJ45, 10/100 Mbps
- Stand-alone operation possible with 16 built-in light programs
- 2 x 8-digit LCD screen for menu settings
- Terminals for connecting the LEDs
- Powered via included PSU
- Rugged black metal housing
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via ArtNet
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,

### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble adaptateur, 1 x mode d'emploi

## Données techniques:

---

Poids: 22,00 kg

---

## EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED

LED:	96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 8; 48; 96
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 99,9 cm Largeur : 5,9 cm Hauteur : 15,3 cm
Poids:	2,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **MADRIX Licence Software 5 start**

Canaux DMX:	Sortie 1024
Poids:	0 g
Système d'exploitation:	Win 7, Win 8, Win 10,

#### **MADRIX KEY**

Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface
Port USB:	Typ A
PC connect:	Via USB
Poids:	70 g

#### **EUROLITE Node 1 Art-Net-DMX**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5 V CC 1 A
Puissance totale de raccordement:	5 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)

Sortie de courant:	Borne enfichable à vis
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Connexion au réseau:	Protocole : ArtNet 3 via 2x RJ-45 (F) version encastrable
Commande:	ArtNet
PC connect:	Via RJ-45 (F) version encastrable
Dimension:	Largeur : 15,3 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 3,7 cm
Poids:	470 g