



Caractéristiques:

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 96 LED SMD 5050 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
 32 segments pouvant être commandés individuellement
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- <p>MADRIX Licence Software 5 start
- <h2 class="featureSatz">Licence MADRIX 5 "start"</h2> Contient 1 x licence "start" pour le logiciel MADRIX 5
- Nécessite impérativement une clé MADRIX KEY valide, vierge et métallique
- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne

Logistique

EAN / GTIN: 4026397684476
Poids: 28,00 kg
Longueur: 0.00 m
Largeur: 0.00 m
Hauteur: 0.00 m

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>MADRIX KEY
- <h2 class="featureSatz">MADRIX 5 KEY - sans licence</h2>Contient une MADRIX KEY vide
- Nécessite une licence MADRIX 5 pour déverrouiller les fonctionnalités ou la sortie du logiciel
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Made in Germany
- <p>EUROLITE Node 1 Art-Net-DMX
- <h2 class="featureSatz">Contrôleur LED et convertisseur Art-Net DMX</h2>Compact LED controller for controlling RGB and RGBA/RGBW LEDs via Art-Net and DMX
- Converts standard DMX512 signals and Art-Net data to PWM signals for driving LEDs
- For use with the digital LED pixel strip (item 50530200)
- Applicable as standard Art-Net/DMX converter for 1 DMX512 universe (512 channels)
- DMX input and parallel DMX output for serial connection via XLR connectors
- Ethernet port: 2 x RJ45, 10/100 Mbps
- Stand-alone operation possible with 16 built-in light programs
- 2 x 8-digit LCD screen for menu settings
- Terminals for connecting the LEDs
- Powered via included PSU
- Rugged black metal housing
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via Art-Net
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,

Données techniques:

Poids: 22,00 kg

EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	96 x SMD 5050 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,25 - 11 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 8; 48; 96
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres

Matériau:	Plastique; Métal
Dimension:	Longueur : 99,9 cm Largeur : 5,9 cm Hauteur : 15,3 cm
Poids:	2,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm; 1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

MADRIX Licence Software 5 start

Canaux DMX:	Sortie 1024
Poids:	0,00 kg
Système d'exploitation:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX KEY

Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface Tramite
Port USB:	Type A
PC connect:	Via USB
Poids:	0,07 kg

EUROLITE Node 1 Art-Net-DMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5V CC 1000 mA
Puissance totale de raccordement:	5 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Borne enfichable à vis
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) version encastrable
Commande:	Art-Net
PC connect:	Via RJ-45 (F) version encastrable
Dimension:	Largeur : 15,3 cm

Profondeur : 9 cm

Hauteur : 3,7 cm

Poids:

0,47 kg

Contenu de la livraison:

10 x EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi

2 x EUROLITE Node 1 Art-Net-DMX

- 1 x Appareil
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x câble adaptateur
- 1 x Mode d'emploi