

## PSSO Ensemble WISE ONE + microphone sans fil à condensateur 638-668 MHz : 20000774

Récepteur radio True Diversity sans licence, microphone sans fil à condensateur incl. GTIN: 4026397685497



### Caractéristiques:

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux
- 100 canaux présélectionnés dans 10 groupes de canaux
- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 638 - 668 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Jusqu'à 26 émetteurs dans 3 bandes peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; Théâtre; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; Concerts/salles
- <p>PSSO Microphone à condensateur WISE 638-668 MHz
- <h2 class="featureSatz">Micro à main et émetteur multifréquences PLL</h2>Microphone à main à condensateur avec technologie UHF-PLL

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397685497  
Poids: 2,85 kg  
Longueur: 0.40 m  
Largeur: 0.33 m  
Hauteur: 0.27 m

- Boîtier en aluminium robuste et ergonomique
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
- Puissance de sortie RF commutable
- Niveau de gain réglable
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Directement compatible avec la capsule SM58 de Shure
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 638 - 668 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Multicolore Écran LCD

## Données techniques:

---

Poids: 2,20 kg

---

### PSSO Récepteur True Diversity WISE ONE 1 canal 638-668 MHz

|                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                             | Récepteur                                                                                                                                                                                            |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12-15V CC 800 mA                                                                                                                                                           |
| Puissance totale de raccordement: | 4 W                                                                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                         |
| Nombre de canaux:                 | 1                                                                                                                                                                                                    |
| Plage de fréquence:               | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                        |
| Rapport signal/bruit:             | >96 dB                                                                                                                                                                                               |
| Distorsion harmonique:            | <0,1 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                    |
| Gain:                             | Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB<br>Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB                                                                                                                                      |
| Portée:                           | Jusqu'à 60m par visibilité                                                                                                                                                                           |
| Bande de fréquences:              | UHF 638 - 668 MHz                                                                                                                                                                                    |
| Diversity:                        | True Diversity                                                                                                                                                                                       |
| Fonctionnement parallèle:         | Max. 26 Émetteur in 3 bandes                                                                                                                                                                         |
| Modulation:                       | FM                                                                                                                                                                                                   |
| Sélection de la fréquence:        | 100 fréquence commutable<br>En 10 groupes<br>Fréquence scannable automatiquement                                                                                                                     |
| Type d'écran:                     | Multicolore Écran LCD                                                                                                                                                                                |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Commutateur<br>Groundlift, Menu, Encodeur                                                                                                                               |
| Connexions:                       | Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V<br>Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable<br>Sortie: Mic/Line via 1 x XLR 3 broches<br>Sortie: Mic/Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono)<br>version encastrable |

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Canaux:                | Canal de microphone: 1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack |
| Commutateur:           | Commutateur Low-Cut                                                            |
| Matériau:              | Métal                                                                          |
| Couleur:               | Noir                                                                           |
| PC connect:            | , Firmware pouvant être mis à jour                                             |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre<br>(19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE         |
| Dimension:             | Largeur : 21 cm<br>Profondeur : 27 cm<br>Hauteur : 4,3 cm                      |
| Poids:                 | 1,80 kg                                                                        |

### **PSSO Microphone à condensateur WISE 638-668 MHz**

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type:                           | Émetteur à main                                 |
| Alimentation électrique:        | 3V CC                                           |
| Type de micro:                  | Condensateur                                    |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde                                       |
| Batterie:                       | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Plage de fréquence:             | 50 - 18000 Hz                                   |
| Gain:                           | -28 dB jusqu'à +4 dB                            |
| Portée:                         | Jusqu'à 60m par visibilité                      |
| Bande de fréquences:            | UHF 638 - 668 MHz                               |
| Puissance de sortie RF:         | 10 mW; 30 mW; 50 mW                             |
| Modulation:                     | FM                                              |
| Sélection de la fréquence:      | Fréquence commutable                            |
| Type d'écran:                   | Multicolore Écran LCD                           |
| Éléments de commande:           | Menu, Touches de navigation                     |
| Code couleur:                   | Indicateur de couleur et nom modifiable         |
| Commutateur:                    | Interrupteur On/Off/Mute                        |
| Matériau:                       | Aluminium                                       |
| Dimension:                      | Longueur : 26,5 cm<br>Diamètre : Ø 5,2 cm       |
| Poids:                          | 0,40 kg                                         |

### **Contenu de la livraison:**

#### **1 x PSSO Récepteur True Diversity WISE ONE 1 canal 638-668 MHz**

- 1 x récepteur
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x adaptateur
- 3 x Antenne
- 3 x Étrier
- 9 x vis
- 4 x pied
- 1 x câble jack
- 1 x câble adaptateur
- 1 x Support
- 1 x protection contre le vent
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité

2 x Batterie

**1 x PSSO Microphone à condensateur WISE 638-668 MHz**

1 x microphone

1 x sac

1 x Mode d'emploi

1 x déclaration de conformité