

## PSSO Ensemble WISE TWO + 2 x émetteur de poche + 2 x micro cravate 823-832/863-865 MHz

Récepteur radio True Diversity sans licence, 2 x émetteur de poche et 2 x micro cravate incl.

GTIN: 4026397685626



**Prix de catalogue: 1188.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 823-832/863-865 MHz

Récepteur sans fil True Diversity et pilotage à distance iSync 2,4 GHz

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux (fonctionnement en parallèle possible de jusqu'à 26 systèmes)
- 45 canaux présélectionnés dans 5 groupes de canaux
- iSync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- Multicolore Écran LCD
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Théâtre; Bailleurs; Centres sportifs/Centres de fitness; Concerts/salles

#### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397685626

Poids: 3,55 kg

Longueur: 0,61 m

Largeur: 0,31 m

Hauteur: 0,42 m

- 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 3 x antenne, 2 x câble BNC, 1 x câble jack, 1 x câble adaptateur, 4 x pied, 2 x support, 2 x protection contre le vent, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 4 x batterie

### PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz

Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL

- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
- Puissance de sortie RF commutable
- Niveau de gain réglable
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Multicolore Écran LCD

#### L'étendue des fournitures

- 1 x émetteur, 2 x antenne, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### PSSO Micro cravate WISE pour émetteur de poche

Micro cravate pour l'émetteur de poche WISE

- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel

#### L'étendue des fournitures

- 1 x microphone, 5 x protection contre le vent, 1 x clip de fixation

### Données techniques:

---

Poids: 3,32 kg

---

### PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 823-832/863-865 MHz

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Type:                             | Récepteur   |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12-15 V CC 1,5 A  |
| Puissance totale de raccordement: | 8 W   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Fiche creuse (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Nombre de canaux:                 | 2   |
| Plage de fréquence:               | 50 - 20000 Hz   |
| Rapport signal/bruit:             | >96 dB  |
| Distorsion harmonique:            | <0,1 % avec 1 kHz   |
| Gain:                             | Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB<br>Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB   |
| Portée:                           | Jusqu'à 60m par visibilité  |
| Bande de fréquences:              | UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz  |
| Diversity:                        | True Diversity  |
| Modulation:                       | FM  |
| Sélection de la fréquence:        | 45 Fréquence commutable<br>En 5 groupes<br>Fréquence scannable automatiquement  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Type d'écran:          | Multicolore Écran LCD  |
| Éléments de commande:  | Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Encodeur  |
| Connexions:            | Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V<br>Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable<br>Sortie: Mic/Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable<br>Sortie: pour montage en cascade via 2 x BNC (F) |
| Canaux:                | Canal de microphone: 2 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack   |
| Commutateur:           | Commutateur Low-Cut  |
| Matériau:              | Métal  |
| Couleur:               | Noir   |
| PC connect:            | , Firmware pouvant être mis à jour   |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE  |
| Dimension:             | Largeur : 48 cm<br>Profondeur : 27 cm<br>Hauteur : 4,3 cm  |
| Poids:                 | 2,9 kg   |

#### **PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Type:                      | Émetteur de poche   |
| Alimentation électrique:   | 3 V CC  |
| Branchement électrique:    | Pile/batterie   |
| Batterie:                  | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                   |
| Plage de fréquence:        | 50 - 18000 Hz   |
| Gain:                      | -32 dB jusqu'à +4 dB  |
| Portée:                    | Jusqu'à 60m par visibilité  |
| Bande de fréquences:       | UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz                                  |
| Puissance de sortie RF:    | 50 mW (HI); 10 mW (LO)  |
| Modulation:                | FM  |
| Sélection de la fréquence: | Fréquence commutable  |
| Type d'écran:              | Multicolore Écran LCD   |
| Éléments de commande:      | Menu, Touches de navigation                                       |
| Connexions:                | Microphone via 1 x Mini XLR (M) 3 broches version encastrable 5 V |
| Code couleur:              | Indicateur de couleur et nom modifiable                           |
| Commutateur:               | Commutateur marche/arrêt; Commutateur muet                        |
| Matériau:                  | Aluminium   |
| Couleur:                   | Gris  |
| Dimension:                 | Largeur : 7 cm<br>Profondeur : 3 cm<br>Hauteur : 13 cm            |
| Poids:                     | 190 g   |

**PSSO Micro cravate WISE pour émetteur de poche**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Type:                           | Micro cravate          |
| Alimentation électrique:        | 3-10 V CC              |
| Longueur du câble:              | 1,2 m                  |
| Type de micro:                  | Électret               |
| Caractéristique directionnelle: | Omnidirectionnel       |
| Plage de fréquence:             | 80 - 20000 Hz          |
| Rapport signal/bruit:           | >58 dB                 |
| Sensibilité:                    | -40 dB                 |
| Impédance:                      | 1 kOhm                 |
| Connexions:                     | Mini XLR (F) 3 broches |
| Couleur:                        | Noir                   |
| Dimension:                      | Diamètre : Ø 3,5 mm    |
| Poids:                          | 10 g                   |