

EUROLITE Jeu 4 x Audience Blinder 2 x 100 W LED COB WW + mallette

4 x blinder, 2x LED COB 100 W en blanc chaud, flightcase inclus

Réf. : 20000813

GTIN: 4026397688344



Caractéristiques:

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 2 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW) commandé individuellement LEDs
- Effet stroboscope
- 9 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMx by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain; Light´J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 70°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- ROADINGER Flightcase 4 x blinder 2 x 100 W, à roulettes
- Hood case avec roulettes, PRO version Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Roulettes
- Matériel de marque

Logistique

EAN / GTIN: 4026397688344

Poids: 42,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.75 m

Article encombrant

Données techniques:

Poids: 38,38 kg

EUROLITE Audience Blinder 2 x 100 W LED COB WW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	70°
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Température de couleur:	3100K
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Longueur d'onde:	632 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 22,4 cm
Poids:	5,22 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 4 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x blinder 2 x 100 W, à roulettes

Charge maximale:	50 kg
Aide au transport:	Roulettes
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	16,5 cm x 40 cm x 20 cm
Compartiment à accessoires:	10,5 cm x 44 cm x 21 cm
Dimension:	Largeur : 93 cm Profondeur : 48 cm Hauteur : 43 cm
Poids:	17,50 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi