



Prix de catalogue: 653.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-902 Next

Barre à 4 spots très lumineux RGB/WW, connecteur QuickDMX, télécommande infrarouge et étui de transport

- 5 LED puissantes 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Avec un Angle de départ de 16°
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; sélection du programme
- Points de montage et sorties d'alimentation pour des appareils supplémentaires
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; Pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; DJ itinérants / artistes solos; Location simple; Bailleur
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x déclaration de conformité, 4 x vis moletée, 1 x sac

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689099

Poids: 20,00 kg

Longueur: 1.35 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.58 m

Article encombrant

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

Pied d'enceinte en aluminium, hauteur réglable de 140-345 cm, charge maximale 18 kg

- Conception robuste en aluminium
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur

L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 2 x vis moletée

Données techniques:

Poids: 14,60 kg

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-902 Next

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 125 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Longueur du câble: | 3 m |
| Sortie de courant: | 2 x Appareils froids (F) version encastrable 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 2 A Fusible interchangeable |
| Fusible sortie réseau par canal: | 5 x 20 mm, T 5 A Fusible interchangeable |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 5 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 16; 20; 18 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |

| | |
|----------------------------------|---|
| Commande: | DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; Pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3 |
| Angle de départ: | 16° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 16° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 32° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm Demi-collier en forme d'oméga |
| Dimension: | Largeur : 1,08 m Profondeur : 6 cm Hauteur : 28 cm |
| Poids: | 9,80 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

| | |
|----------------------------|--|
| Charge maximale: | 18 kg |
| Diamètre du tuyau zone: | 38 - 35 mm |
| Hauteur: | Maximal : 345 cm Minimal : 140 cm Réglable sur 10 niveaux via boulon de sécurité |
| Système d'enregistrement: | Ø 35 mm |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Noir |
| Dimension de transport: | 1,4 m x 13,5 cm |
| Poids: | 3,30 kg |

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Charge maximale BGV C1 (8 fois): | 50 kg |
| Charge maximale WLL (4 fois): | 100 kg |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm |
| Type (trépied en général): | Accessoire |
| Matériau: | Acier, 6 mm, thermolaqué |
| Dimension: | Largeur : 8,50 cm |

Profondeur : 5 cm
Hauteur : 19,50 cm

Poids: 1,50 kg
