# EUROLITE Kit de montage PAR-38 Spot + adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir

Kit de montage pour le raccordement de systèmes de rails à 3 phases

Réf.: 20000828
GTIN: 4026397689297

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

**EUROLITE PAR-38 Spot noir**

Boîtier PAR-38 à culot E27 (avec fiche + câble)

- Vis de blocage isolée de la chaleur
- Émission de lumière précise
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 38

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

**EUTRAC Adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir**

Multiadaptateur et bus de données optionnel

- Pour rail conducteur triphasé, avec option bus de données (prise de bus de données avec module SELV, article n° 99-698-0)
- Avec bornes à vis et contacts à ressort nickelés
- Approuvé pour 6 A inductif/6 A résistif à 250 V
- Avec raccordement à la terre et sélecteur de phase. Sélection de phase par noyau tournant avec position zéro à l'état inséré.
- Grâce au double verrou, meilleur maintien mécanique dans le rail, même en cas d'utilisation de projecteurs lourds
- Peut supporter jusqu'à 5 kg, jusqu'à 10 kg en utilisant le raccord fileté 99-066-x
- Made in Germany

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397689297
Poids: 1,50 kg
Longueur: 0.30 m
Largeur: 0.22 m
Hauteur: 0.21 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

**EUTRAC Raccord de montage pour adaptateur de rail électrique Ø 10,5 mm / Ø 13,5 mm noir<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures**

- 1 x vissage

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Poids: | 0,76 kg |

**EUROLITE PAR-38 Spot noir**

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 85 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm² H05SS-F |
| Longueur du câble: | Env. 0,9 m |
| Culot/douille: | E27 |
| Type de lampe: | Modulable |
| Création de couleur: | Via le cadre du filtre de couleur |
| Commande: | Plug and play |
| Construction: | PAR-38 |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Aluminium; Métal |
| Intégration dans de projecteur: | 17,2 cm x  17,2 cm |
| Dimension: | Largeur : 19 cm<br>Profondeur : 19 cm<br>Hauteur : 21,5 cm |
| Poids: | 0,70 kg |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø12mm |
| Matériau: | Métal, 2 mm |
| Porte-filtre | |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø8mm |
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Longueur : 17 cm<br>Largeur : 17 cm<br>Diamètre : Ø 14 cm |
| Poids: | 0,12 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

**EUTRAC Adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir**

| | |
|---|---|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via raccords spéciaux version encastrable<br>Tramite |
| Sortie de courant: | Borne à visser |
| Poids: | 0,05 kg |

**EUTRAC Raccord de montage pour adaptateur de rail électrique Ø 10,5 mm / Ø 13,5 mm noir**

| | |
|---|---|
| Poids: | 0,01 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.