



**Prix de catalogue: 1188.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX noir

Pinspot à batterie et pied magnétique, LED 4in1 15 W, QuickDMX, filtre frost et télécommande infrarouge

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Pied magnétique pour la fixation sur des surfaces métalliques
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- 1 LED puissante 15 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; balance des blancs réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX; Fonction maître/esclave; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec Étrier
- Monochrome Écran OLED
- Avec un dispositif antiviol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos
- Déjà préprogrammé pour %: LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Fonctionnement silencieux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397689617

Poids: 14,00 kg

Longueur: 0.70 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.52 m

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x déclaration de conformité, 1 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

#### ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

Trunk case

- Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec Compartiments à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Pieds en caoutchouc
- Poignée rabattable chromée de mallette

#### EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

Bloc d'alimentation et câble pour recharger simultanément 4 batteries Flat Light 1/3

- 1 x chargeur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble adaptateur

#### Données techniques:

Poids: 11,68 kg

#### EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6 V CC 200 mA
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie intégré Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3,5h
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX; Fonction maître/esclave; DMX

Préprogrammé dans:	LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Angle de départ (1/10 pic):	18°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 11,1 cm Profondeur : 7,8 cm Hauteur : 17,5 cm
Poids:	1,35 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX**

Châssis de profilé en aluminium:	20 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir; marron foncé, laminé
Compartiments à accessoires:	9,8 cm x 25,5 cm x 7 cm
Dimension interne:	30,5 cm x 52 cm x 15 cm
Compartiment d'appareil:	14,5 cm x 11,5 cm x 12 cm
Épaisseur du matériau:	7 mm
Dimension:	Largeur : 33,2 cm Profondeur : 55 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	5,80 kg

#### **EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

12,6 V CC 6 A

---

Branchement électrique:	Alimentation électrique Câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	4 x Fiche creuse (F)
Poids:	490 g

---