



**Prix de catalogue: 1367.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 3 x 9 W

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, 3 x 9 W LED et mélange de couleurs 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV

- 3 LED puissantes 9 W 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- Choix de couleur direct pour 28 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Scène; Bailleur; architecture
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397690613

Poids: 24,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

#### ROADINGER Flightcase 4 x LED IP PAR 3 x 8 W QCL / 3 x 9 W SCL

Trunk case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse

- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe

## Données techniques:

Poids: 21,10 kg

### EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 3 x 9 W

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	35 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
LED:	3 x 9 W 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX
Préprogrammé dans:	Light'J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 17,1 cm Hauteur : 24,4 cm
Poids:	3,00 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	

Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

**ROADINGER Flightcase 4 x LED IP PAR 3 x 8 W QCL / 3 x 9 W SCL**

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 6,5 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	48 cm x 47 cm x 28 cm
Compartiment d'appareil:	17 cm x 22,5 cm x 27 cm
Compartiments à accessoires:	11,5 cm x 46,5 cm x 28 cm
Dimension:	Longueur : 53 cm Largeur : 52 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	9,10 kg