



Caractéristiques:

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Projecteur poursuite, LED 160 W blanc froid pour petites à moyennes distances

- Commande confortable via le panneau de contrôle avec touches et faders
- 1 LED 160 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle; iris en continu
- Dimmer électronique; filtre de correction CTO réglable
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec étrier
- Convient pour une plage d'application de jusqu'à 20 mètres
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690651

Poids: 27,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 à roulettes

- , marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme

- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque

Données techniques:

Poids: 23,55 kg

EUROLITE LED SL-160 Search Light

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 230 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 160 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Équipement: | Mise au point manuelle; iris en continu |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone |
| Angle de départ: | 10° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 10° |
| Température de couleur: | 3200K; 4500K; 5600K |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Aluminium coulé; Métal |
| Champ d'application: | - 20m |
| Dimension: | Longueur : 60 cm Largeur : 27,5 cm Hauteur : 31,5 cm |
| Poids: | 9,85 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,4 m |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm |
| Matériau: | Aluminium coulé, 4 mm |
| Couleur: | Noir, mat |
| Matériau: | Acier |
| Couleur: | Argenté |
| Dimension: | Longueur : 8,5 cm Largeur : 0,6 cm |

| | |
|------------------|--|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 à roulettes

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension interne: | 60 cm x 34 cm x 25,5 cm |
| Compartiment d'appareil: | 60 cm x 19 cm x 25,5 cm |
| Dimension: | Longueur : 69,5 cm Largeur : 35,5 cm Hauteur : 47 cm |
| Poids: | 13,70 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Étrier
- 1 x clé Allen