



**Prix de catalogue: 1367.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Positionnement au sein de PAN et TILT
- <p>EUROLITE Jeu de lumières compact FX LED KLS Scan Next FX
- <p class="featureSatz">Bar compact et derby, projecteurs, scanners, effet UV, prise QuickDMX et sac
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Positionnement au sein de PAN et TILT
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Fonction maître/esclave; Pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Écran OLED
- Pour des domaines d'application tels que: Bailleur; Location simple; Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### Projecteur

- 3 LED puissantes 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 15°

#### Effet lumineux

- 2 LED puissantes 3 W R/G/B

#### Movinglight

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397690859

Poids: 23,22 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.35 m

Article encombrant

- 1 LED puissante 15 W blanc froid (CW)

#### **Barre**

- 4 LED puissantes 1 W high-power ultraviolet (UV) commandé individuellement LEDs

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 2 x étrier, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x sac, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x fiche de terminaison courant
- <p>EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX
- <p class="featureSatz">Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme
- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité
- <p>EUROLITE Émetteur QuickDMX
- <p class="featureSatz">Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz
- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble USB
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- <p class="featureSatz">Console d'éclairage DMX et contrôle innovant de projecteur LED
- Contrôle facile des projecteurs LED jusqu'à 6 couleurs, des rampes lumineuses compactes et des effets lumineux simples
- Pour 8 appareils ou groupes d'appareils, avec jusqu'à 4 segments chacun
- Programmation rapide et facile
- Il est facile d'ajouter manuellement d'autres appareils
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- Trois canaux supplémentaires par appareil peuvent être patchés librement (par exemple pour les mouvements)
- Sélection et simulation de la roue chromatique
- 24 emplacements de mémoire pour les ambiances et les chenillards
- Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
- Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
- Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page(s)
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- Commandé via DMX; Commande de la musique via RCA (F) version encastrable; Commande de la musique via Microphone
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Boîtier du pupitre

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels

- Fonctionnement silencieux
- Firmware pouvant être mis à jour

#### L'étendue des fournitures

- 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe
- <p>EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir
- <p class="featureSatz">Pied d'éclairage, fabriqué dans l'UE, charge maximale 30 kg, hauteur 150-315 cm
- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile
- Pivot TV
- Disponible en plusieurs couleurs
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable
- Réglable en hauteur

#### L'étendue des fournitures

- 1 x trépied, 1 x mode d'emploi

## Données techniques:

Poids: 20,86 kg

### EUROLITE Jeu de lumières compact FX LED KLS Scan Next FX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	115 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
Création de couleur:	Blanc froid (CW)
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Fonction maître/esclave; Pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 1022 lx, 3 m : 125 lx, 6 m : 33 lx Vert (G) 1 m : 2448 lx, 3 m : 285 lx, 6 m : 75 lx B bleu 1 m : 395 lx, 3 m : 47 lx, 6 m : 13 lx Blanc chaud (WW) 1 m : 1892 lx, 3 m : 219 lx, 6 m : 58 lx Tous 1 m : 4853 lx, 3 m : 676 lx, 6 m : 175 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm 2x Étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Dimension:	Largeur : 1,1 m Profondeur : 15,5 cm Hauteur : 43 cm
Poids:	12,80 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
<b>Projecteur</b>	
LED:	3 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	28°
<b>Effet lumineux</b>	
LED:	2 x 3 W R/G/B
<b>Movinglight</b>	
LED:	1 x 15 W blanc froid (CW)
<b>Barre</b>	
LED:	4 x 1 W high-power ultraviolet (UV)
<b>Télécommande</b>	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### **EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX**

Alimentation électrique:	5 V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface
Canaux DMX:	Entrée 512 Sortie 512
Sortie DMX:	1 x USB, type A
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur

Modulation:	GFSK
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 8,6 cm Profondeur : 4 cm Hauteur : 1,1 cm
Poids:	10 g

### EUROLITE Émetteur QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5 V CC 1 A
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	150 g

### EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC 800 mA
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Programmes:	Programmables 24 scenes/chases répartis sur 1 page(s)
Canaux DMX:	Sortie 240
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; Commande de la musique via RCA (F) version encastrable; Commande de la musique via Microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Typ A
Couleur:	Noir

PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13,35 cm Hauteur : 8,5 cm
Poids:	2,25 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

#### **EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir**

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 320 cm Minimal : 150 cm
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Matériau:	Acier/magnésium
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	1,26 m x 12 cm x 15 cm
Poids:	5,65 kg