



**Prix de catalogue: 1093.61 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC blanc

Projecteur PC sans ventilateur à LED blanches 17 W, rendu de couleur (CRI) >90

- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
- Deux filtres givrés supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- 1 LED puissante 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Potentiomètre à raccourci pour Luminosité
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Mariage/Gala/événements; Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Dimmer électronique
- Pieds en caoutchouc
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x coupe-flux, 2 x disque diffuseur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397694123

Poids: 20,10 kg

Longueur: 1.30 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.30 m

Article encombrant

#### ROADINGER Flightcase 4 x THA-20PC

- 6,5 mm,

- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 17,02 kg

### EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC blanc

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	22 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
LED:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm
Température de couleur:	3000K
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Potentiomètre à raccourci pour Luminosité
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17° Filtre contre le gel 19° Filtre contre le gel 26°
Angle de départ (1/10 pic):	36° Filtre contre le gel 40° Filtre contre le gel 53°
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 727 lx, 6 m : 188 lx
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 21,5 cm Largeur : 14,5 cm Profondeur : 21 cm
Poids:	2,23 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

**ROADINGER Flightcase 4 x THA-20PC**

Charge maximale:	50 kg
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Compartiment d'appareil:	16 cm x 19 cm x 13,5 cm
Dimension interne:	42,5 cm x 43 cm x 18 cm
Compartiments à accessoires:	10,5 cm x 43 cm x 18 cm
Épaisseur du matériau:	6,5 mm
Dimension:	Largeur : 51 cm Profondeur : 46 cm Hauteur : 27 cm
Poids:	8,10 kg