



Prix de catalogue: 2259.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Theatre COB 200 WW/CW

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) W 2in1 BCL CW/WW

- 1 LED puissante COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Température de couleur variable 2500 K - 5700 K
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Fonctionnement très silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Installation; Scène
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694154

Poids: 41,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.75 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x LED Theatre COB 200 Serie, à roulettes

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm,
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

Données techniques:

Poids: 36,84 kg

EUROLITE LED Theatre COB 200 WW/CW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	150 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	2500K - 5700K ajustable
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 7
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°

Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Rendu de couleur (CRI):	93 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 25,95 cm Profondeur : 20,00 cm Hauteur : 37,65 cm
Poids:	4,11 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x LED Theatre COB 200 Serie, à roulettes

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 6,5 mm
Compartiments à accessoires:	10,5 cm x 47 cm x 35,5 cm
Compartiment d'appareil:	28 cm x 22 cm x 35,5 cm
Dimension interne:	66,5 cm x 47 cm x 35,5 cm
Dimension:	Longueur : 73,5 cm Profondeur : 51 cm Hauteur : 57 cm
Poids:	20,40 kg