# EUROLITE Jeu 4 x barre LED PIX-12 HCL + mallette à roulettes

**Réf. : 20000890**

GTIN: 4026397694963

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

**EUROLITE Barre LED PIX-12 HCL**

Barre LED (100cm), 12 x LED 6in1 HCL RGBWA/UV, 10 W

- 12 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)<BR> commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

**ROADINGER Flightcase 4 x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL à roulettes**

Trunk case avec roulettes, PRO version

- ,
- Intérieur avec Rembourrage en mousse

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397694963
Poids: 53,00 kg
Longueur: 1.20 m
Largeur: 0.80 m
Hauteur: 0.80 m
Article encombrant

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Développé en europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Poids: | 45,60 kg |

**EUROLITE Barre LED PIX-12 HCL**

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 60 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant: | Appareils froids (F) version encastrable |
| Fusible: | T 2 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 4; 6; 16; 36; 74 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge |
| Préprogrammé dans: | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 20° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 20° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 41° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Dimension: | Longueur : 100 cm<br>Profondeur : 11,5 cm<br>Hauteur : 16,5 cm |
| Poids: | 5,20 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x  pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

**ROADINGER Flightcase 4 x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL à roulettes**

| | |
|---|---|
| Charge maximale: | 100 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 3 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Compartiment d'appareil: | 100 cm x 12 cm x 17 cm |
| Compartiment à accessoires: | 102 cm x 10,5 cm x 17 cm |
| Dimension: | Longueur : 106 cm<br>Largeur : 74 cm<br>Hauteur : 40 cm |
| Poids: | 24,80 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.