



Prix de catalogue: 1129.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Audience Blinder 2 x 100 W LED COB CW/WW

Blinder, faisceau large, blanc chaud/froid

- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- 2 LED puissantes 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Température de couleur variable 3200 K - 6400 K
- Effet stroboscope
- 3 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Bailleur
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397697643

Poids: 16,10 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 15,03 kg

EUROLITE Audience Blinder 2 x 100 W LED COB CW/WW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	3200K - 6400K ajustable
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	3 x ventilateur
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Angle de départ (1/10 pic):	80°
Flux lumineux:	8500 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 37 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	3,74 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2 mm

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	20 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	42 cm x 48 cm x 26 cm
Compartiment d'appareil:	42 cm x 17,5 cm x 26 cm
Compartiments à accessoires:	42 cm x 11 cm x 27 cm
Épaisseur du matériau:	6,5 mm
Dimension:	Longueur : 52 cm Largeur : 46 cm Hauteur : 30,5 cm
Poids:	7,55 kg