



**Prix de catalogue: 1510.11 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

Tubes de pixel à contrôle DMX, mélange de couleurs RGB

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 96 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>32 segments pouvant être commandés individuellement
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Fonctionnement silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Scène; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural

#### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397698770

Poids: 14,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

## MADRIX Licence Software 5 start

Licence MADRIX 5 start

- Contient 1 x licence « start » pour le logiciel MADRIX 5
- Nécessite impérativement une clé MADRIX KEY valide, vierge et métallique
- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

Câble DMX USB pour envoyer/recevoir les signaux DMX et logiciel MADRIX

- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à MADRIX Software
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; Scène; Restaurants, bars et hôtels

## MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - sans licence

- Contient une MADRIX KEY vide
- Nécessite une licence MADRIX 5 pour déverrouiller les fonctionnalités ou la sortie du logiciel
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Made in Germany

## Données techniques:

---

Poids: 10,67 kg

---

## EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

---

Puissance totale de raccordement: 30 W

---

Type de protection: IP20

---

Branchement électrique: Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable  
Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)

---

Sortie de courant: 1 x P-Con (gris), version encastrable

---

Type de lampe: Lampe LED

---

LED: 96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)

---

Fréquence du flash: 20 Hz

---

Canaux DMX: 3; 5; 8; 48; 96

---

Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Sortie DMX:                | XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:           | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                  | Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave |
| Préprogrammé dans:         | LED PC-Control 512; Light Captain  |
| Angle de départ:           | 120°   |
| Angle de départ (1/2 pic): | 120°   |
| Couleur du boîtier:        | Noir   |
| Système d'enregistrement:  | Étrier   |
| Type d'écran:              | Écran LED 7 segments 4 chiffres  |
| Dimension:                 | Longueur : 99,9 cm<br>Largeur : 5,9 cm<br>Hauteur : 15,3 cm                      |
| Poids:                     | 2,10 kg  |
| Classification du bruit:   | Classe 0 (pas du tout de bruit)  |
| Spécifications juridiques  |  |
| Produit spécial:           | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                           |
| Utilisation:               | Éclairage pour effets de spectacle   |

#### **MADRIX Licence Software 5 start**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Canaux DMX:             | Sortie 1024           |
| Poids:                  | 0 g                   |
| Système d'exploitation: | Win 7, Win 8, Win 10, |

#### **MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Alimentation électrique:  | 5 V CC 500 mA   |
| Branchement électrique:   | Fixe Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A |
| Canaux DMX:               | Entrée 512<br>Sortie 512                                    |
| Sortie DMX:               | 1 x XLR (F) 5 broches                                       |
| Commande:                 | DMX   |
| Port USB:                 | USB 2.0, Typ A  |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée                       |
| PC connect:               | MADRIX Software via USB                                     |
| Poids:                    | 100 g   |
| Système d'exploitation:   | Win 7, Win 8, Win 10,                                       |

#### **MADRIX KEY**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface |
| Port USB:               | Typ A  |

|             |         |
|-------------|---------|
| PC connect: | Via USB |
| Poids:      | 70 g    |