



**Prix de catalogue: 1605.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED PR-100/32 Pixel DMX Rail

Tubes de pixel à contrôle DMX, mélange de couleurs RGB

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- Cache frontal : laiteux
- 96 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>32 segments pouvant être commandés individuellement
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé; Dimmer électronique
- 12 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Fonctionnement silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Scène; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural

#### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397698794

Poids: 14,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

## MADRIX Licence Software 5 start

Licence MADRIX 5 start

- Contient 1 x licence « start » pour le logiciel MADRIX 5
- Nécessite impérativement une clé MADRIX KEY valide, vierge et métallique
- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

Câble DMX USB pour envoyer/recevoir les signaux DMX et logiciel MADRIX

- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à MADRIX Software
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; Scène; Restaurants, bars et hôtels

## MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - sans licence

- Contient une MADRIX KEY vide
- Nécessite une licence MADRIX 5 pour déverrouiller les fonctionnalités ou la sortie du logiciel
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Made in Germany

## Données techniques:

---

Poids: 10,67 kg

---

## EUROLITE LED PR-100/32 Pixel DMX Rail

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

---

Puissance totale de raccordement: 30 W

---

Type de protection: IP20

---

Classe de protection: SK I

---

Branchement électrique: Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)

---

Sortie de courant: 1 x P-Con (gris), version encastrable

---

Type de lampe: Lampe LED

---

LED: 96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)

---

Fréquence du flash: 20 Hz

---

Canaux DMX: 3; 5; 8; 48; 96

---

Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 99,9 cm Largeur : 5,95 cm Hauteur : 13,2 cm
Poids:	2,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **MADRIX Licence Software 5 start**

Canaux DMX:	Sortie 1024
Poids:	0 g
Système d'exploitation:	Win 7, Win 8, Win 10,

#### **MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface**

Alimentation électrique:	5 V CC 500 mA
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A
Canaux DMX:	Entrée 512 Sortie 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches
Commande:	DMX
Port USB:	USB 2.0, Typ A
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
PC connect:	MADRIX Software via USB
Poids:	100 g
Système d'exploitation:	Win 7, Win 8, Win 10,

#### **MADRIX KEY**

Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface
-------------------------	--

Port USB:	Typ A
PC connect:	Via USB
Poids:	70 g