



**Prix de catalogue: 1545.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Positionnement au sein de PAN et TILT
- <p>EUROLITE Lyre Beam LED TMH-B90
- <p class="featureSatz">Lyre LED Beam à roue de couleur, roue de gobo statique, prisme et focus
- 1 LED puissante 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 200° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point motrice; Prisme 8 fois rotatif; Filtre contre le gel
- Effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Écran LCD
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 3; Light'J
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397164084  
Poids: 29,50 kg  
Longueur: 0.00 m  
Largeur: 0.00 m  
Hauteur: 0.00 m

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; DJ itinérants / artistes solos

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x œillet de fixation
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x TMH-S90
- <p class="featureSatz">Trunk case avec roulettes
- Pour une protection optimale
- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Roulettes

### Données techniques:

---

Poids: 26,25 kg

---

#### EUROLITE Lyre Beam LED TMH-B90

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	125 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	200° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	2 - 20 Hz
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point motrice; Prisme 8 fois rotatif; Filtre contre le gel
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert  Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert  Effet shake
Canaux DMX:	14

Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 3; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 3 m : 33839 lx, 6 m : 10454 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 33,0 cm
Poids:	6,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 2 x TMH-S90**

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	Roulettes
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	20 cm x 26 cm x 37 cm
Compartiments à accessoires:	9,5 cm x 26 cm x 37 cm
Dimension:	Largeur : 57 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 54 cm
Poids:	13,15 kg