

**Prix de catalogue: 213.01 €**

TVA 19% incl.

**Caractéristiques:****OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil**

PA 6,5" portable et microphone sans fil, lecteur audio, Bluetooth et performance de pointe 40 W

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
  - Mixeur de puissance à 4 canaux
  - Système bass-reflex à 2 voies
  - Emplacement pour carte SD et port USB
  - 1 entrée microphone (XLR) avec effet de réverbération réglable
  - Récepteur radio UHF intégré avec microphone à main adapté
  - Amplificateur de classe D très efficace et économe en batterie
  - Réglage de la tonalité et commande Master
  - UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
  - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; Mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions
  - Métalgrille en noir
  - Poignée de transport robuste
  - Chargeur automatique intégré
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Batterie**
- Battery pack must be ordered separately
  - Durée de fonctionnement jusqu'à 4h
  - Sans fil, flexible et polyvalent
- Lecteur audio**
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
  - Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m

**Logistique**

EAN / GTIN: 4026397713510

Poids: 7,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

**Microphone**

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m

**Télécommande**

- A une portée de jusqu'à 10m

**L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x microphone, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

**Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

- 1 x appareil

**OMNITRONIC Sac de transport pour enceinte WAMS-65BT**

Housse de protection pour WAMS-65BT

- Tissu synthétique noir résistant
- Face frontale en tissu grillagé perméable au son
- La boîte peut rester dans la housse de protection pendant l'utilisation
- Ouverture pour pied d'enceinte
- Avec 2 Poches extérieures

**L'étendue des fournitures**

- 1 x sac

**Données techniques:**

---

Poids: 5,66 kg

---

**OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>Ou<br>12 V CC   |
| Puissance totale de raccordement: | 60 W  |
| Type de protection:               | IP20  |
| Classe de protection:             | SK I  |
| Puissance de sortie:              | 40 W RMS  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Pile/batterie (non incluse dans la livraison) |
| Plage de fréquence:               | 62 - 18000 Hz   |
| Distorsion harmonique:            | <0,5 % avec 1 kHz   |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive  |
| Bande de fréquences:              | UHF 863-865 MHz   |
| Fréquence porteuse:               | 865 MHz   |
| Stabilité de fréquence:           | ± 0,005 %   |
| Sélection de la fréquence:        | Fréquence fixe  |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Système d'enregistrement:         | Bride: Ø 35 mm  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Commutation:                      | Class D  |
| Éléments de commande:             | Réglage d'effet echo, Lecteur audio  |
| État LED:                         | Power, Pic, ON AIR, Signal, indicateur de charge   |
| Connexions:                       | Entrée: Microphone via 1 x XLR 3 broches<br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)   |
| Canaux:                           | Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage du canal via Bouton rotatif<br>Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via Bouton rotatif<br>Canal d'entrée: 1 x Stéréo via Lecteur audio, réglage du canal via Bouton rotatif<br>Canal d'entrée: 1 x Mono via radio, réglage du canal via Bouton rotatif<br>Sortie maître: 1 x Mono, réglage du canal via Bouton rotatif, Réglage de la tonalité EQ |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 6,5"<br>1 x Tweeter 1"   |
| Type d'enceinte:                  | Boîtier compact; Système PA sans fil   |
| Type de construction:             | Bassreflex   |
| Poignée de transport:             | 1 Pièce  |
| Matériau:                         | ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène  |
| Couleur:                          | Noir   |
| Dimension:                        | Largeur : 23,5 cm<br>Profondeur : 22 cm<br>Hauteur : 35 cm   |
| Poids:                            | 4,15 kg  |
| <b>Batterie</b>                   |  |
| Type de batterie:                 | 1 x Plomb 12 V, 2900 mAh,  |
| Batterie:                         | Durée de fonctionnement jusqu'à 4h<br>Durée de charge 4h   |
| <b>Lecteur audio</b>              |  |
| Commande:                         | Bluetooth; Télécommande infrarouge   |
| Nom de l'appareil Bluetooth:      | Omnitronic   |
| Lecteur audio:                    | USB + SD + Bluetooth   |
| Portée:                           | Bluetooth: jusqu'à 10m   |
| Bande de fréquences:              | 2,4 GHz  |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres  |
| Format de la musique:             | MP3, WAV   |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)   |
| <b>Microphone</b>                 |  |
| Alimentation électrique:          | 3 V CC   |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie  |
| Type de micro:                    | Dynamique  |
| Caractéristique directionnelle:   | Cardioïde  |
| Batterie:                         | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)  |
| Portée:                           | Jusqu'à 30m  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Puissance de sortie RF:  | 10 mW  |
| Modulation:              | FM   |
| Commutateur:             | Interrupteur On/Off/Mute                               |
| Matériau:                | Plastique  |
| Dimension:               | Longueur : 26 cm<br>Diamètre : Ø 4 cm                  |
| Poids:                   | 115 g  |
| Télécommande             |  |
| Alimentation électrique: | 3 V CC   |
| Batterie:                | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Portée:                  | Jusqu'à 10m  |

#### **Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 1,094 kg |
|--------|----------|

#### **OMNITRONIC Sac de transport pour enceinte WAMS-65BT**

|          |       |
|----------|-------|
| Couleur: | Noir  |
| Poids:   | 420 g |