OMNITRONIC set système de microphone sans fil UHF-E4 + 4x BP + 4x microphone de Lava

Réf. 210 09 025
GTIN: 4026397724455

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Système de microphone portable UHF-E4 518,7/520,9/523,1/525,3 MHz

Système de microphone 4 canaux, sans inscription

- Récepteur à 4 canaux et 4 microphones à main en technique UHF-PLL
- Facile à utiliser
- 4 canaux séparés avec réglage du volume et LED pour le signal porteur et audio
- Sortie symétrique XLR par canal
- Sortie jack 6,3 mm pour signal mixte
- Microphones à main avec repère de couleur
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Jusqu'à 12 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple

récepteur

- Boîtier du pupitre
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE

microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde

L'étendue des fournitures

- 1 x récepteur, 2 x Antenne, 1 x bloc d'alimentation externe, 4 x microphone, 1 x câble jack, 3 x Étrier, 4 x pied, 13 x vis, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC Émetteur de poche gamme UHF-E 518,7 MHz + micro cravate

Émetteur de poche avec micro cravate pour récepteurs de la gamme UHF-E

Logistique

EAN / GTIN: 4026397724455
Poids: 4,00 kg
Longueur: 0.00 m
Largeur: 0.00 m
Hauteur: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Réglage de gain pour ajuster la sensibilité
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
  L'étendue des fournitures
- 1 x Émetteur, 1 x microphone, 2 x Batterie, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC Émetteur de poche gamme UHF-E 520,9 MHz + micro cravate

Émetteur de poche avec micro cravate pour récepteurs de la gamme UHF-E

- Réglage de gain pour ajuster la sensibilité
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
  L'étendue des fournitures
- 1 x Émetteur, 1 x microphone, 2 x Batterie, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC Émetteur de poche gamme UHF-E 523,1 MHz + micro cravate

Émetteur de poche avec micro cravate pour récepteurs de la gamme UHF-E

- Réglage de gain pour ajuster la sensibilité
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
  L'étendue des fournitures
- 1 x Émetteur, 1 x microphone, 2 x Batterie, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC Émetteur de poche gamme UHF-E 525,3 MHz + micro cravate

Émetteur de poche avec micro cravate pour récepteurs de la gamme UHF-E

- Réglage de gain pour ajuster la sensibilité
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
  L'étendue des fournitures
- 1 x Émetteur, 1 x microphone, 2 x Batterie, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Poids:	3,62 kg

OMNITRONIC Système de microphone portable UHF-E4 518,7/520,9/523,1/525,3 MHz

Type:	Ensemble complet sans fil
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 518 - 548 MHz
Fréquence porteuse:	518,7; 520,9; 523,1; 525,3
Fonctionnement parallèle:	Max. 12 Émetteur
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	4 fréquence fixe
Poids:	2,16 kg
Récepteur	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 13,5V CC 150 mA

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Puissance totale de raccordement:	6 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Nombre de canaux:	4
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Couleur du boîtier:	Noir
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume
Connexions:	Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) Sortie: microphone via 4 x XLR 3 broches
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Poids:	1 kg
Microphone	
Type:	Émetteur à main
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Puissance de sortie RF:	10 mW
Couleur du boîtier:	Noir
Commutateur:	Commutateur muet
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 25 cm Diamètre : Ø 5,2 cm
Poids:	0,205 kg

OMNITRONIC Émetteur de poche gamme UHF-E 518,7 MHz + micro cravate

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Condensateur
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 518 - 548 MHz
Fréquence porteuse:	518,7 MHz
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Type de prise:	Mini XLR (M) 3 broches version encastrable
État LED:	Indicateur de charge
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,8 cm Profondeur : 2,3 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,14 kg

OMNITRONIC Émetteur de poche gamme UHF-E 520,9 MHz + micro cravate

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Condensateur
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 518 - 548 MHz
Fréquence porteuse:	520,9 MHz
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Type de prise:	Mini XLR (M) 3 broches version encastrable
État LED:	Indicateur de charge
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,8 cm Profondeur : 2,3 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,14 kg

OMNITRONIC Émetteur de poche gamme UHF-E 523,1 MHz + micro cravate

Type:	Émetteur de poche

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Condensateur
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 518 - 548 MHz
Fréquence porteuse:	523,1 MHz
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Type de prise:	Mini XLR (M) 3 broches version encastrable
État LED:	Indicateur de charge
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,8 cm Profondeur : 2,3 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,14 kg

OMNITRONIC Émetteur de poche gamme UHF-E 525,3 MHz + micro cravate

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Condensateur
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 518 - 548 MHz
Fréquence porteuse:	525,3 MHz
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Type de prise:	Mini XLR (M) 3 broches version encastrable
État LED:	Indicateur de charge
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,8 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Profondeur : 2,3 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,14 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.