



Prix de catalogue: 2854.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

Projecteur LED IP65 ultra silencieux avec mélange de couleurs RGBW, CRMX, plaque de diffusion, barrière de protection, télécommande IR

- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Fonctionnement silencieux
- Commandé via DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; fonction maître/esclave; RDM; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 8 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Effet stroboscope
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; architecture; usage portable; bailleur
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; LED PC-Control 512; Light 'J
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive

Logistique

EAN / GTIN: 4026397527995

Poids: 55,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied; debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Filtre à gel, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x coupe-flux, 1 x Batterie

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 8x10W RGBW Wash

Trunk case avec roulettes

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 35mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 2 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 50,15 kg

EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 80 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x IP T-Con (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 8 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 1 - 23 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; fonction maître/esclave; RDM; stand-alone; Télécommande infrarouge |
| Préprogrammé dans: | Light Captain; LED PC-Control 512; Light´J |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 10° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 10° |

| | |
|-----------------------------|--|
| | Filtre à gel 25° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 25° |
| | Filtre à gel 55° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier Demi-collier en forme d'oméga |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| Dispositif antivol: | KENSINGTON-LOCK |
| Dimension: | Longueur : 31,9 cm Largeur : 14 cm Hauteur : 24,8 cm |
| Poids: | 6,10 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 8x10W RGBW Wash

| | |
|----------------------------------|--|
| Châssis de profilé en aluminium: | 35 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Poignée de montage sur chant: | 1 Pièce |
| Charnière de blocage: | 3 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 2 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 15 cm x 46 cm x 30 cm |
| Compartiment à accessoires: | 8,5 cm x 46 cm x 30 cm |
| Épaisseur du matériau: | 9 mm |
| Dimension: | Largeur : 87,5 cm Profondeur : 53 cm Hauteur : 55,5 cm |
| Poids: | 25,75 kg |