



Prix de catalogue: 5294.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL CRMX MK2

IP65 battery-powered spotlight with RGBW LEDs, CRMX, frost filters and IR remote control

- Fonctionnement silencieux
- Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM
- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- 7 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Deux filtres givrés supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs; mode économie d'énergie
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Avec un Angle de départ de 6°
- Exempt de scintillements
- Avec Double étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK

Logistique

EAN / GTIN: 4026397697483

Poids: 33,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; usage portable; Bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x disque diffuseur, 2 x vis moletée, 1 x déclaration de conformité, 2 x étrier

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX avec fonction de recharge

Trunk case avec roulettes

- Avec 8 Compartiment d'appareil
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Poids: 32,33 kg

EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL CRMX MK2

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Pile/batterie Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Sortie de courant: | 1 x IP T-Con (F) version encastrable |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 1 - 23 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |

| | |
|----------------------------------|---|
| Commande: | Stand-alone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM |
| Préprogrammé dans: | Light´J; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 6° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 6° Filtre contre le gel 13° Filtre contre le gel 20° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 16° Filtre contre le gel 32° Filtre contre le gel 44° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Double étrier |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| Écran: | Battery runtime calculation , indicateur de charge |
| Couleur: | Noir |
| Dispositif antivol: | KENSINGTON-LOCK |
| Dimension: | Largeur : 23,4 cm Hauteur : 28,0 cm Diamètre : Ø 17,0 cm |
| Poids: | 5,30 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX avec fonction de recharge

| | |
|----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, F 5 A Fusible interchangeable |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 18 cm x 25 cm x 28 cm |
| Dimension: | Largeur : 1,15 m Profondeur : 56 cm Hauteur : 47 cm |
| Poids: | 27,65 kg |