

**Prix de catalogue: 2854.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

Weather-proof battery LED spot (IP65) ideal as trusslight or uplight with bright 3x10W RGBW LED

- Fonctionnement silencieux
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution; RDM
- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Compact et lumineux
- 3 LED puissantes 10 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs; mode économie d'énergie
- Effet d'uplight
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Écran OLED
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- Durée de fonctionnement jusqu'à 10h en fonction du programme utilisé
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Sans fil, flexible et polyvalent

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397089141

Poids: 38,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; scène; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Filetage pour l'installation sur des traverses
- Pieds en caoutchouc
- Déjà préprogrammé pour Colorchief

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Filtre à gel, 3 x vis moletée, 1 x télécommande, 1 x Batterie

### ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX with charging function and wheels

Trunk case avec roulettes

- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Avec 6 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mallette, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 4 x vis

### Données techniques:

---

Poids: 35,72 kg

---

### EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>16,8V 3150 mA   |
| Type de protection:      | IP65  |
| Classe de protection:    | SK III  |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite<br>Pile/batterie<br>Tramite |
| Longueur du câble:       | 1,5 m amovible  |
| Type de batterie:        | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 5200 mAh, 76,96 Wh  |
| Batterie:                | Durée de fonctionnement jusqu'à 10h en fonction du programme utilisé<br>Durée de charge 3,5h  |
| Type de lampe:           | Lampe LED   |
| Type de LED:             | 3 x 10 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)   |
| Fréquence du flash:      | 1 - 23 Hz   |
| Canaux DMX:              | 3; 4; 6; 8; 11  |
| Entrée DMX:              | XLR (M) 3 broches version encastrable IP  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Sortie DMX:                 | XLR (F) 3 broches version encastrable IP  |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                   | Stand-alone; fonction maître/esclave;<br>Télécommande infrarouge; DMX; CRMX by<br>LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution; RDM |
| Préprogrammé dans:          | Colorchief  |
| Projection:                 | Exempt de scintillements  |
| Fréquence porteuse:         | 2,4 GHz   |
| Angle de départ:            | 8°  |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 8°<br>Filtre à gel 20°  |
| Angle de départ (1/10 pic): | 16°<br>Filtre à gel 40°   |
| Couleur du boîtier:         | Noir  |
| Système d'enregistrement:   | 2x Filetage M10   |
| Type d'écran:               | Écran OLED  |
| Écran:                      | Battery runtime calculation , indicateur de charge  |
| Aide au transport:          | Pieds en caoutchouc   |
| Dimension:                  | Longueur : 13 cm<br>Profondeur : 11,5 cm<br>Hauteur : 15,3 cm   |
| Poids:                      | 2,24 kg   |
| Classification du bruit:    | Classe 0 (pas du tout de bruit)   |
| Télécommande                |   |
| Batterie:                   | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse<br>intégré   |
| Spécifications juridiques   |   |
| Produit spécial:            | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages   |
| Utilisation:                | Éclairage pour effets de spectacle  |

#### **ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX with charging function and wheels**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:         | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Branchement électrique:          | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version<br>encastrable câble d'alimentation à prise contact<br>de protection<br>Tramite |
| Longueur du câble:               | 1,2 m  |
| Fusible de l'appareil:           | 5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable   |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm  |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce  |
| Poignée de montage sur chant:    | 1 Pièce  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce   |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt  |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Couleur:                    | Noir, laminé   |
| Compartiment d'appareil:    | 16 cm x 15 cm x 21 cm  |
| Dimension interne:          | 66,5 cm x 46 cm x 21 cm  |
| Compartiment à accessoires: | 55 cm x 11 cm x 16 cm  |
| Dimension:                  | Longueur : 72,00 cm<br>Profondeur : 52,00 cm<br>Hauteur : 48,30 cm |
| Poids:                      | 20,85 kg   |