



Prix de catalogue: 4223.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Projecteur LED IP65 ultra silencieux avec mélange de couleurs RGBW, CRMX, plaque de diffusion, barrière de protection, télécommande IR

- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Fonctionnement silencieux
- Commandé via DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; fonction maître/esclave; RDM; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 18 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Effet stroboscope
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; architecture; usage portable; bailleur
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive

Logistique

EAN / GTIN: 4026397709605

Poids: 85,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied; debout
 - Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain; Colorchief
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 1 x Filtre à gel, 1 x coupe-flux, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x télécommande

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX with wheels

Trunk case avec roulettes

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 35mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	80,00 kg
--------	----------

EUROLITE Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	170 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	18 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP 1 x XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; fonction maître/esclave; RDM; stand-alone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain; Colorchief

Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° Filtre à gel 20°
Angle de départ (1/10 pic):	25 Filtre à gel 50
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran OLED
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 41 cm Largeur : 18,4 cm Hauteur : 26,9 cm
Poids:	10,00 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX with wheels

Châssis de profilé en aluminium:	35 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Poignée de montage sur chant:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	19 cm x 51 cm x 36 cm
Compartiment à accessoires:	11 cm x 51 cm x 36 cm
Épaisseur du matériau:	9 mm
Dimension:	Largeur : 105 cm Profondeur : 57 cm Hauteur : 57 cm
Poids:	31,90 kg